

## 巢湖4cm厚外墙玄武岩棉板新报价

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 巢湖4cm厚外墙玄武岩棉板新报价                     |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司                         |
| 价格   | 10.00/立方米                            |
| 规格参数 | 尺寸:1200*600<br>厚度:30-150mm<br>产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村                        |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781              |

## 产品详情

### 巢湖4cm厚外墙玄武岩棉板最新报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉板 岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。岩棉、矿棉可制成岩棉板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉制品。岩棉板可分为防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、复合岩棉板等。外墙保温岩棉板性能特点: 1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。应用

有弹性、中等强度岩棉板：适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音、如幕墙、内墙隔断、电梯井等。高强度岩棉板：适用于高、低温的各种条件下、有着很好的承载、抗压特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。

耐压岩棉板：能承受巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。

### 巢湖4cm厚外墙玄武岩棉板最新报价

| 技术性能                | 技术指导            | 备注                                 |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| 导热系数W/(m.k)         | 0.030-0.044     | 常温                                 |
| 渣球含量% (颗粒直径>0.25mm) | 12以下            | 符合GB11835-98                       |
| 不燃性                 | A               | 符合GB5464                           |
| 纤维直径(μ)             | 4-7             |                                    |
| 工作温度( )             | 268-600         |                                    |
| 酸度系数                | 1.5             | SiO <sub>2</sub> +AlO <sub>2</sub> |
|                     |                 | CaO+MgO                            |
| 吸湿率(%)              | < 5             | 符合GB11835-98                       |
| 密度公差(%)             | ± 10            |                                    |
| 树脂含量                | 岩棉板 3 岩棉毡 1 岩棉管 | 符合GB11835-98                       |
|                     | 3.5             |                                    |
| 憎水率(%)              | >98             | 符合GB5480                           |

巢湖4cm厚外墙玄武岩棉板最新报价