

输送带 橡胶输送带 两面黑色工业传送皮带

产品名称	输送带 橡胶输送带 两面黑色工业传送皮带
公司名称	曲阜顺民机械设备销售有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:顺民 型号:SM500 产地:山东
公司地址	曲阜市城隍庙街南首路东村
联系电话	0537--7192588 15315373578

产品详情

输送带又叫运输带，是用于皮带输送带中起承载和运送物料作用的橡胶与纤维、金属复合制品，或者是塑料和织物复合的制品。皮带输送机在农业、工矿企业和交通运输业中广泛用于输送各种固体块状和粉料状物料或成件物品，输送带能连续化、高效率、大倾角运输，输送带操作安全，输送带使用简便，维修容易，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力。

尼龙输送带是由多层尼龙帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖强力弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状/粒状/粉末状物体，适于高速，中长距离耐冲击力大的运输。

品种：按覆盖胶性能可分为普通用途型和耐磨型/难燃型。尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。规格（1）带宽：100mm-3000mm(可定制)（2）布层：2 - 8层(可定制)

（3）覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

- 1、输送带在运输和贮存中，应保持清洁，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类，有机溶液等影响橡胶质量的物质接触，并距离发热源1米以外。
- 2、贮存是库房内温度宜保持在-15摄氏度~+40摄氏度之间，相对湿度宜保持在50%~80%之间。
- 3、贮存中输送带须成卷放置，不得折叠，放置期间应每季翻动一次。
- 4、输送带运行速度不应大于5.0米/秒，运输块度打大，磨损性大的物料和使用固定犁型卸料装置时应尽量采用低速。超出规定速度时，会影响胶带使用寿命。
- 5、运输机的传动滚筒直径与输送带不层的关系，传动滚筒改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求，应根据运输机的设计规定，合理选取。
- 6、为减轻物料对胶带的冲击与磨损，给料的方向应顺胶带的运行方向；物料下落

到胶带上的落差应尽量减小；给料口应避免滚筒或托辊的正上方；胶带受料段应缩短托辊间距和采取缓冲措施。为防止刮破胶带，挡料装置、刮板清扫装置和卸料装置与胶带的接触部分应采用硬度适宜的橡胶板，不要采用夹有布层的胶带头。

· 7、输送带在使用中应注意以下事项：

· A、避免托辊被物料覆盖，造成回转不灵，防止漏料卡于滚筒于胶带之间，注意活动部分的润滑，但不得油污输送带。

· B、力求避免带负荷启动。

· C、胶带发生跑偏，应及时采取措施纠正。

· D、发现胶带局部损伤应及时修补，以免扩大。

· E、避免胶带遭受机架、支柱或块状物料的阻滞，防止碰破扯裂。

· 8、接头强度保持率：

· A、机械连接法：用卡扣连接相当于输送带自身强度的28%-45%。

· B、自然硫化（冷粘）胶接连接法：用冷粘胶粘接相当于输送带自身强度的40%-55%。

· C、热硫化（融合）胶接连接法：用机械热硫化粘接相当于输送带自身强度的60%-80%。

· 温馨提示：由于产品多为订制品，按规格计价，

· 所提供价格只能作参考，详情请咨询