

# 镀锌格栅板生产厂家A恒晨镀锌格栅板生产厂家供应

产品名称	镀锌格栅板生产厂家A恒晨镀锌格栅板生产厂家供应
公司名称	安平县恒晨金属制品贸易有限公司
价格	78.00/平米
规格参数	品牌:恒晨 型号:G305/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄东南消防大队对面
联系电话	17333805929

## 产品详情

镀锌格栅板生产厂家A恒晨镀锌格栅板生产厂家供应

镀锌格栅板生产厂家又名钢格板、格栅板或钢格栅，是用扁钢按照一定的间距和横杆进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品。

镀锌格栅板生产厂家常用规格：

(1)、钢格栅板常用扁钢规格：20X3mm、25X3 mm、25X5 mm、30X3 mm、30X4 mm、30X5 mm、32X3 mm、32X5 mm、40X4 mm、40X3 mm、40X4 mm、40X5 mm、50X3 mm 50X5 mm、60X5mm、65X5mm等。

(2)钢格栅板横杆常用规格：钢格栅板横杆通常采用 6、 8、 10的扭绞方钢，有时候也采用扁钢。

(3)钢格栅板常用扁钢间距：通常有30mm、40mm、60mm三种，不过最常用的是30mm.

(4)钢格栅板常用横杆间距：通常有50mm、38mm、76mm、100mm四种，不过最常用的是100mm.

镀锌格栅板生产厂家特点：线条简捷，银色外表，现代潮流所以嘛外形特别美观；钢格栅板漏水面积达83.3%，是铸铁沟盖板的两倍多。经过热浸镀锌处理的钢格栅板防锈力强，免维护及更换；盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。此外钢格栅板还具有节省投资，高强度、规格多等特点。

钢格栅板的制作方法：(1)压焊钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

(2) 压锁钢格栅板标准制作办法：先将承载扁钢及横杆扁钢充好口，而后将他们插接道一起，将连接位置用二保焊接焊接。

钢格栅板的材质：钢格栅板的材质主要有Q195、Q235、不锈钢304、不锈钢316四种材质，初于价格及制作工艺问题，钢格栅板通常大都采用Q235等。

镀锌格栅板生产厂家优点:

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可，厂方可代客户设计排板图。

恒晨钢格栅板厂家欢迎新老客户来电咨询。咨询电话：17333805929