

电镀车间用玻璃钢格栅 耐高温耐腐蚀

产品名称	电镀车间用玻璃钢格栅 耐高温耐腐蚀
公司名称	河北亿如丝网制品有限公司
价格	65.00/平米
规格参数	品牌:凯捷 厚度:2.5公分 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区纬二路15号
联系电话	0318-5280135 15303383273

产品详情

电镀车间用玻璃钢格栅 耐高温耐腐蚀、

38*38*38mm厚格栅：

主要依据：1.生产格栅的原材料不同，导致其载重和使用年限的差别。

2.纱线的粗细不同，导致格栅强度和韧性的差别。主要应用在洗车行业，造船厂。

19*19*30mm厚格栅：

小孔格栅分上下两层，下层方格大小为50mm见方，孔径为19mm见方，厚度为30mm。！双层微孔玻璃钢格栅是指反面为大孔，孔径一般在50*50mm或是38*38mm；小孔格栅适用于电子厂操作平台。

12*12*38mm厚格栅：

正面为小孔，小孔的的孔径都没有超过12mm，一般都可以走车间里的小推车，维修平台上操作掉个小工具都不会漏下去，跨度大的地沟用的格栅板就会厚一般38mm满可以。

双层微孔玻璃钢格栅使用场合：食品业用于晒豆子，黄豆粒小，用微孔格栅板即可以沥水也可以晒豆，全国广泛使用于：食品业，纺织业，养殖场。化工厂防腐地沟盖板 养猪场废水池盖板
防腐防滑钢格板化工厂防腐地沟盖板 养猪场废水池盖板 防腐防滑钢格板防滑钢格板防滑钢格板一般阻燃产品氧指数大于26，火焰扩散系数小于25，烟密度小于500。

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小不大于2千克每立方分米，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍，绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

折叠耐老化理论上，使用寿命在50年以上。折叠阻燃普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924)。折叠安全性

具有优良的电绝缘性，10KV电压下无击穿;无电磁性，可用在对磁性敏感的设备上;玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。

折叠颜色

色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色，改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有:黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色，也可以搭配进行。

折叠可设计性强

尺寸灵活多样，方便切割，尺寸稳定。

折叠