

岩棉板,岩棉管,岩棉保温板,外墙岩棉板生产厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 岩棉板,岩棉管,岩棉保温板,外墙岩棉板生产厂家 |
| 公司名称 | 河北中安科贸保温建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县留各庄工业园区 |
| 联系电话 | 13785632300 |

产品详情

联系人 杨经理13785632300 联系人 杨经理13785632300 联系人 杨经理13785632300 联系人 杨经理13785632300 联系人 杨经理13785632300 联系人 杨经理13785632300 外墙保温岩棉板是专门为修建物的外墙外保温薄抹灰体系而设计生产，适用于基强为混凝土或砖墙等密实结构的新建或既有修建物的外墙保温或节能改造；其中外墙保温岩棉带还能够作为防火隔离带，与焚烧功能达不到A级的保温资料配套运用，以提高修建物外墙的消防防火功用。2 高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了商品功能的长期安稳性和可靠性。岩棉不焚烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发作时还能够有效隔断火焰蔓延，防火功能卓越。保温隔热功能优越，能够提高修建围护结构的热阻值，下降修建采暖和空调能耗，节能减排。对碳钢、铝、铜等金属资料及修建物中各种构件均不产生腐蚀。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维。具有成型好、体积密度小、热导率低、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。在体育馆、车间等大空间内，为了吸声降噪，常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。在道路隔声屏障中，为了防止噪声反射，需要在面向车辆一侧采取吸声措施，往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。玻璃棉板：具有一定弹性的材料，可用作工业厂房中设备与基础结构之间的隔振垫，以减轻由建筑结构传递的振动和固体声。玻璃棉板的优点：吸引降噪，能有效阻止声音传播。玻璃棉施工简单，随意切割。