

2mm隔音毡安装施工

产品名称	2mm隔音毡安装施工
公司名称	大城县蓼门展信保温材料厂
价格	9.00/平米
规格参数	1*10:2mm 1*5:3mm
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	18031631458 18031631458

产品详情

隔音毡的安装施工：

对于一些声学材料来讲，隔音毡黑色一般都是在内部使用，并不要求美观什么的，所以施工安装上很简单。

- 1、根据施工位置的需要用壁纸刀或剪刀裁剪合适的大小和形状。
- 2、无自粘胶型产品与其它材料复合时需材料表面均匀涂刷胶粘剂。
- 3、粘贴于墙壁时，材料接缝处需搭接(即重叠)50mm以上。
- 4、夹在两层板材之间使用时，接缝处需对齐拼严。
- 5、隔音毡单独使用时候要辅助框架的固定，并要保证接缝处粘贴严密，因为不管是任何的隔音材料，在安装时候都要密封好，这样效果才会最佳，
- 6、在龙骨与墙体、楼板、地面连接处，板材与龙骨连接处垫上隔音毡可以减少声桥效应，避免隔声量的下降。
- 7、隔音毡用于隔绝管道的噪音的时候，最好和吸音棉配合使用，用在隔音毡与管道间包上一层吸音棉，这样就能更完美的消除噪音。
- 8、用于汽车、工程机械时，可直接粘贴于钢板内侧表面，但要注意粘贴匀实，不能有空鼓现象价格便宜，隔音的效果好，而且阻燃，环保耐用，在各个领域都有隔音毡的身影，如家居墙体吊顶的隔音，娱乐场所的墙体用隔音毡来做降噪处理这就更不用说了，工业上也是，水泵房，电机房，车间等等用的地方更多，由于它的阻尼，阻燃性，隔音毡在汽车的空压箱中被作为一种阻尼材料来抑制钢板的震动从而达到降噪的效果。