

玉环Q11F连体一体PP-R黄铜过滤器球阀

产品名称	玉环Q11F连体一体PP-R黄铜过滤器球阀
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

产品详情

玉环黄铜球阀, 闸阀, 截止阀, 止回阀, 温控阀, 平衡阀, 过滤器, PP-R铜球阀, 铝塑管铜球阀, 测温铜球阀, 铜锁闭阀, 暖气三通调节阀, 排气阀, 分集水器, 恒温控制阀, 中央空调波纹管, 空调电动二通阀, 燃气阀, 煤气阀, 混水装置, 减压阀, 蝶阀, 过滤器, 水龙头, 热水嘴, 旋塞阀, 铜管件, 生料带, 铝塑管铜接头

产品名称：锻压过滤器球阀黄铜球阀系列技术规范：1、公称压力：1.6Mpa；2、工作介质：shui、油、汽；3、工作温度：-20 t 120；4、测试压力符合 ISO5208 标准；5、圆柱管螺纹符合 ISO228 标准；6、阀门材质：优质黄铜

球阀安装使用：1、管螺纹连接的球阀,安装旋紧时,应使管子与阀体端面垂直,并板钳该螺纹同侧端的六角或八角部位,不应扳钳另一端的六角或八角或其他部位,以免造成阀体变形或影响kai启。2、内螺纹连接球阀,必须控制管端的外螺纹长度,以免管端螺纹过长,旋入时顶压球阀内螺纹端面,造成阀体变形而影响密封性。3、管螺纹连接的球阀与管端的螺纹相连接时,内螺纹可以是圆锥管螺纹,也可以是圆柱管螺纹,但外螺纹必须是圆锥管螺纹,否则会导致连接不紧而泄漏。4、法兰球阀上分度圆应与管道法兰上分度圆尺寸一致方能相配,两端管道中心应垂直于法兰球阀法兰面,否则会造成阀体扭曲而变形。5、管螺纹连接的球阀安装时,密封材料应清洁、干净。6、安装时注意球阀手柄启闭范围内不能有障碍物,如墙、管子、连接螺母等。7、球阀手柄与阀体方向平行时为kai,垂直时为关。8、介质应不含颗粒、腐蚀性气体或液体。9、PP-R管球阀安装：、将阀体上连接螺母、PP-R管法兰和O型密封圈分别拆下。、将拆下连接螺母按原方向tao入PP-R管上。、将PP-R管法兰和PP-R管用热熔器熔合后结合,冷却后将O型密封圈tao入PP-R管法兰台阶上,zui后将连接螺母与阀体拧紧即可。销售服务：我公司对售出产品,确实是产品质量问题的,实行三包。：3345294733V

信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721-9009传真：0576-8071-9875http://www.zjdfm.com