

# 玉环Z15W丝口Z45W法兰黄铜闸阀门

产品名称	玉环Z15W丝口Z45W法兰黄铜闸阀门
公司名称	浙江福顶阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	玉环市金鸡一路五十二号
联系电话	13362687275

## 产品详情

玉环黄铜球阀,闸阀,截止阀,止回阀,温控阀,平衡阀,过滤器,PP-R铜球阀,铝塑管铜球阀,测温铜球阀,铜锁闭阀,暖气三通调节阀,排气阀,分集水器,恒温控制阀,中央空调波纹管,空调电动二通阀,燃气阀,煤气阀,混水装置,减压阀,蝶阀,过滤器,水龙头,热水嘴,旋塞阀,铜管件,生料带,铝塑管铜接头

锻压黄铜闸阀技术规范：1、公称压力：1.6Mpa；2、工作介质：shui、油、汽；3、工作温度：-20 t 120；4、测试压力符合 ISO5208 标准；5、圆柱管螺纹符合 ISO228 标准；6、阀门材质：优质黄铜

黄铜闸阀安装指南：1.管螺纹连接闸阀,安装旋紧时应使闸板处于完全关闭状态,而密封材料如生胶带应清洁,干净。2.管螺纹连接闸阀,安装旋紧时应使管子与阀体端面垂直,并扳钳该螺纹同侧的六角或八角部位,不应该扳钳在另一端的六角或八角部位,DN15、DN20安装扭力距不大于50M.m, DN25安装扭力距不得大于70N.m,以免造成阀体变形或影响kai启。3.管螺纹连接的闸阀与管端的螺纹相连时,内螺纹可以是圆锥管螺纹,也可以是圆柱管螺纹,但外螺纹必须是圆锥管螺纹,否则易导致连接不紧而泄漏。4.闸阀两端为内螺纹时,必须控制管端的外螺纹长度,以避免管端螺纹旋入时顶压闸阀内螺纹端面,造成阀体密封面变形而影响密封性能。5.法兰闸阀上分度圆应与管道法兰分度尺寸一致方能相配,两端管道中心应垂直于阀体两法兰平面,否则会造成阀体扭曲而变形。6.启动闸阀时,顺时针方向为关,逆时针方向为kai,使用时不的增加任何力臂工具,以免造成闸阀结构破坏。7.建议在全kai和全关状态下使用以延长阀门寿命,不宜部分kai启而作节流使用,且不作为终端阀门使用。销售服务：我公司对售出产品,确实是产品质量问题的,实行三包。

: 3345294733V

信：wxz13362687275手机：133-6268-7275座机：0576-8721-9009传真：0576-8071-9875<http://www.zjdfm.com>