

# 日本宝理POM

产品名称	日本宝理POM
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	宝理:宝理 齐全:齐全 日本:日本
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

业强塑胶现货供应POM日本宝理POM美国杜邦POM韩国工程塑料 请放心选购。

供应POM日本宝理M25-44 标准级 高粘度 供应POM日本宝理M25-04 挤压级 供应POM日本宝理M90-44 注塑级 供应POM日本宝理M90-45 耐候级 供应POM日本宝理SW-01 特殊润滑剂 高性能高滑动 供应POM日本宝理NW-02 高滑动 供应POM日本宝理GH-25 玻纤增强 高刚性 高强度

POM原料加工方式，谨供参考，以实际操作为好：

(A)

POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(800 左右),对产品尺寸的稳定性有好处. (B) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

(C) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

(D) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(800 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指. (E)

POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需控制模温

(F)具高机械强度和刚性(G)最高的疲劳强度(H)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

(I)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.

POM注塑应用：可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等.