

压铸铝防爆接线箱

产品名称	压铸铝防爆接线箱
公司名称	乐清市科鸣电气有限公司
价格	260.00/套
规格参数	品牌:科鸣 型号:1300 产地:乐清市
公司地址	乐清市柳市镇七里港
联系电话	15888220289

产品详情

科鸣1300防水防尘防腐led三防灯防爆灯

广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所；

适用于爆炸性气体环境的1区,2区场所；；

适用于iia、iib、iic类爆作性气体环境；

适用于t1-t4（t3）组温度组别；

防爆LED灯技术参数

防爆LED灯执行标准： GB3836.1、GB3836.2

防爆LED灯防爆标志： Exd II CT6 Gb

防爆LED灯额定电压： AC220V 50Hz（如有特殊要求请注明）

防爆LED灯防护等级： IP66

防爆LED灯防腐等级： WF1 “ WF2

防爆LED灯引入装置： G3/4 ” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

防爆LED灯接线端子： 2.5mm^2导线可靠连接

防爆LED灯安装方式 挂式

防爆灯主要性能：

高效节能 led是迄今为止发光效率最高的光源，同等照度可比传统光源节电50%-70%，即用较小功率的led灯具代替较大功率的传统灯具，可获得相同的照明效果，是实现节能减排的最佳选择；

超长寿命 led为固体光源，无灯丝熔断，电极老化等弊端，平均寿命在5万小时以上，是迄今为止最长寿命的光源，可长期免维护使用；

安全可靠 led采用直流低电压供电，发热量远低于传统电光源，且不产生高频电磁场，对周边设备不形成电磁干扰；led使用环氧树脂固体封装，耐冲击、抗震动、不易破碎；

绿色环保 led的发射光谱完全在可见光波段，无紫外线辐射，不含汞，不产生重金属污染；无灯丝熔断、玻璃破碎、可燃性及毒性物质外泄等环保隐患。