

伟迪捷威利630喷码机威利620喷码机

产品名称	伟迪捷威利630喷码机威利620喷码机
公司名称	临沂威诺机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	630620:630620 630620:630620 630620:630620
公司地址	山东省临沂经济技术开发区冠亚星城罗马御苑10号楼1单元1403号（注册地址）
联系电话	05397320889 13665397533

产品详情

具体参数

1 - 3行喷码，在线速度150 m/min（每英寸10个字符，单行喷印）

可选点阵

单行：5x5，5x7，7x9，12x16（汉字）

双行：5x5，5x7

三行：5x5，5x7

字符高度

可选择 2 mm – 7.5 mm，取决于字体

喷印距离：12 mm

范围：5 mm - 15 mm

键盘

薄膜式带触摸反馈，包括72个字母、数字和特殊功能键。

显示屏

320x240亮蓝色背光5.7” LCD显示屏

所见即所得的屏幕信息编辑

客户标识/图案

可由每个用户在喷码机或电脑上创建。

字符设置

美语、简体中文

语言和界面选项

英语、简体中文

信息储存

100条复杂信息。

标准USB带标志和内存备份功能

防护等级

IP55；不锈钢机柜

喷头

加热喷头

直径：1.6”（41.3 mm）

长度：9.5”（241.0 mm）

喉管

超柔性

长度：6.56’（2 m）直径：0.91”（23 mm）

弯曲半径：3.0”（76.2 mm）

温度和湿度范围

41° F至113° F（5° C – 45° C）

0-90%相对湿度（无结露）

电气要求

公称电源100-120 / 200-240 VAC , 50/60 Hz , 120 W

约重

无包装和干重 : 35.28 lbs. (16 kg)

可选项

产品检测 , 故障继电器

轴编码器 , 信标扩展板

9.8英尺 (3 m) 脐带缆

60或70微米喷嘴