

各种保温板才热收缩包装机 袖口式pe收缩膜包装机

产品名称	各种保温板才热收缩包装机 袖口式pe收缩膜包装机
公司名称	廊坊同升防腐设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:同升 型号:L型 产地:廊坊市大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村（注册地址）
联系电话	18730606678

产品详情

适用范围：

（1）收缩机适用于玻璃瓶、发泡胶、纸盒、玩具、电子、电器、文具、图书、唱片、五金工具、日用品、药品、化妆品、饮料、水果、纪念标签等物品包装。

包装机特点：

- 1、此款机是一款全自动无人化操作的“L”型封切机,广泛用于批量生产包装的流水作业，工作效率高，自动送膜打孔装置和手动调节的导膜系统以及手动调节的进料输送平台，适用不同宽度及高度的产品，此机型还具有密接功能，专为包装保温板设计。
- 2、封刀采用杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染。
- 3、配有进口检测光电，水平、垂直检测各一组，便于切换选择，也可轻易完成封口包装作业。
- 4、自动送料，长度亦能经由电眼和计时器的组合，自动调节。配有感应马达，自动卷取废料。
- 5、当包装物尺寸变更时，调整非常简单，不用换模具与制袋器。
- 6、不同大小的产品还可以搭配组合包装，以达到促销效果。
- 7、采用原装“欧姆龙”数显温控器，内置PID功能，封刀温度极为灵敏与精确，可随意设定。不必担心温度不精确伤及产品，封刀自身还带有自动保护功能，有效防止误切包装物。
- 8、该机封切部分装有保护罩，大大提高操作者的安全性。

9、整套机器真正实现与生产线的无人化操作连接。

10、特别设计的薄膜上下同步机构,纠正薄膜跑偏。

注意事项

- 1、热收缩包装机和缠绕机相同因消耗功率很大，故输入电源的功率必须大于收缩机名牌上的标称功率，否则容易烧毁线路或电器元件。
- 2、机器必须可靠接地，以保护人身安全。
- 3、每台机器出厂时均附有一根连接电源的电缆线，其端头引线部分带有电源的识别符号，必须正确连接，违章操作可能导致触电。
- 4、当机器规定电压为三相380V电源时，必须同时输入零线，即标准的三相四线制其他包装设备也如此，像真空包装机。否则机器不能正常工作，而且极易烧毁内部电器部件。
- 5、机器一定要水平安装，否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言，其倾斜安装将导致输送带偏离中心。
- 6、机器连续使用三个月以上时，应对收缩室的耐温电线进行检查，根据其老化程度，酌情更换。
- 7、机器工作时，操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触，特别是收缩室内部的温度极高，很容易烫伤。
- 8、包装工作结束后，应先关闭加热开关，让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右，再切断整个电源。