

四川分水器销售成都分集水器厂家

产品名称	四川分水器销售成都分集水器厂家
公司名称	四川江河水利机械有限公司
价格	5588.00/台
规格参数	品牌:江河环保 型号:JH-FSQ/JSQ 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区成飞大道1号
联系电话	028-87712300 13666210215

产品详情

四川分水器销售成都分集水器厂家

JHHB分集水器(分集水缸)又名集分水器是由集水器和分水器组合而成的水流量分配和会集装置。分水器是将一路进水分散为几路输出的设备,而集水器是将多路进水汇集起来在一路输出的设备。结构由主管、分路支管、排污口、排气口、压力表、温度计等组成直径较大的筒体上装有人孔或手孔,材质由碳钢板卷制,或无缝钢管制作而成,能承受一定压力,属于压力容器类专业制造,外表面做防腐或保温处理。集分水器的筒体上根据需要连接多个进出水管,可将各路水汇集或将一路水分流,筒体上装有压力表或温度计,可方便观察筒体内水流状态。筒体的下端部装有排污口,用于清洗筒体时的污水流出。其型号多为DN2000-DN1500不等。它一方面将主干管的水按需要进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集,并且输入回水主干管中,实现循环运行。其回水再利用,可达到更节能的效果,可以同时满足供热与制冷的需要,其广泛应用于锅炉、中央空调、工业循环冷却水系统、热水系统。它区别于热交换机组、真空脱气机等其他空调系统里面的产品,分集水器主要用于水路系统。

一.四川江河环保JHHB分集水器产品特点与技术创新

- 1、严格按照国家标准图集《05K232分集水器分汽缸》设计制作,筒体壁厚达到要求。
- 2、根据实际使用情况,优化压力表及温度计接口,便于安装使用,测温准确。
- 3、根据各接管法兰,选用蝶阀专用法兰或者平焊法兰,确保法兰与对应阀门的匹配,法兰与阀门接触面积大,强度高,少泄露。
- 4、所有焊接接口均打磨光滑,出厂前压力试验超过国家标准,确保稳定运行。
- 5、出厂前做水压试验,确保产品使用过程中无泄露。
- 6、可根据用户需要设计集分水器尺寸,确保使用效果。

二.四川江河环保JHHB分集水器的产品选型及计算方法。

- 1、筒体直径比汽水总管的直径大两号以上。
- 2、一般可按流经筒体流速计算得出,水的流速一般取0.1m/s-----1.0m/s.
- 3、筒体长度L根据接管的个数,直径大小,管间距来计算, $L=130+L_1+L_2+L_3+L_i+120+2h$ 筒体需要保温时 $l=d_1+d_2+120$ 筒体不需要保温时 $l=d_1+d_2+80$
- 4、筒体上的疏水管及排污管的方位由工程设计决定。以上单位为mm,四川江河环保JHHB可根据具体需求,定制各种规格的分集水器。

三．四川江河环保JHHB分集水器安装使用注意事项1、支架安装高度由工程设计人员决定，但不得超过1000mm,支架安装前应做防腐处理。2、支架安装应满足筒体热胀冷缩的要求，应一端固定，另一端采用活动或滑动支架，确保支架工作状态下的热胀冷缩。3、工作压力超过1.0MPa时，在分集水器筒体和压力表之间应安装阀门。压力表和阀门规格根据工艺设计选定。四．产品应用范围：1、蒸汽或热水锅炉房的蒸汽、冷凝水、的分配和集中。2、空调机房冷水的分配和集中。3、工业厂房中高低压蒸汽、冷凝水、热水、冷却循环水的分配和集中。