

深圳欣宏泰电子科技柔软阻燃型双壁热缩管

产品名称	深圳欣宏泰电子科技柔软阻燃型双壁热缩管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

柔软阻燃型双壁热缩管 XHT-5(3X)(4X)

产品介绍：

柔软阻燃型双壁热缩管由聚烯烃和热熔胶利用熔融共挤技术复合而成，广泛用于汽车电线、船用电缆、线束、金属管的防水防潮，及绝缘和密封保护。

收缩温度：80 125

工作温度：-45 ---+125

认证：CUL 224 125 vw-1 600V

材料：符合Sony-SS-00259,RoHS

标准颜色：黑

特殊颜色：红、蓝、白、黄、透明（非阻燃）

技术性能

项目	测试方法	典型数据
拉伸强度	ASTM D 2671	> 12MPa
热老化拉伸强度158 , 168小时	ASTM D 2671	> 10MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	> 400%
热老化断裂伸长158 , 168小时	ASTM D 2671	> 350%
纵向收缩率	UL224	0到-10%

燃烧性	VW-1	通过
耐压试验 AC2500V 60秒	ASTM D 2671	不击穿
体积电阻率	ASTM D 876	> 10 ¹⁴ .cm
吸水率	ASTM D 570	<0.5%
铜腐蚀性 158 ,168小时	UL224	通过
热熔胶软化点	ASTM E 28	95 ± 5

特殊规格、长度、切管及带胶无卤热收缩管均可按要求生产