

深圳欣宏泰电子科技双壁带胶型汽车油管

产品名称	深圳欣宏泰电子科技双壁带胶型汽车油管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

双壁带胶型汽车油管 XHT-5(2000)

产品介绍：

双壁带胶型汽车油管为汽车金属管及燃料管而特别设计，可置于直管与终端螺帽连接处。双壁结构设计更有效地保护管道抵抗各种在汽车工作之中受到的振动、磨擦、腐蚀，有效地提高汽车的安全性能。

工作温度：-55 -- +105

收缩温度：100 --120

满足ROHS 环保要求

满足SAE-AMS-DTL-23053/4标准

标准颜色：黑

技术性能

项目	测试方法	典型数据
工作温度	IEC216	-55 --+105
纵向收缩率	UL224	0-6%
偏壁率	ASTM D 2671	20%
扩张强度	ASTM D 2671	12MPa

断裂伸长率	ASTM D 2671	300%
热老化扩张强度	24小时, 120	12MPa
热老化极限伸长	24小时, 120	250%
抗变形强度		50%
抗碰撞强度	ASTM D 746	-35 不裂
燃烧性	--	可燃烧
抗折强度		不裂
冷弯测试	ASTM D 746 -35 , 1小时	不裂

产品规格

规格	标准管内径		收缩前 内径	收缩后 内径	最小壁厚T (毫米)	胶厚 t (毫米)	标准长度 (米)
	毫米	英寸					
			D (毫米)	d (毫米)			
XHT-5(2000) -5	3.50	1/8	5.50	3.30	1.00	0.20	200
XHT-5(2000) -6	4.76	3/16	6.50	4.60	1.00	0.20	200
XHT-5 (2000)-8	6.35	1/4	8.50	6.00	1.00	0.20	100
XHT-5(2000) -10	8.00	5/16	11.50	7.00	1.00	0.20	100
XHT-5(2000) -15	10.00	3/8	15.00	9.50	1.00	0.20	100