

深圳欣宏泰电子科技双壁热缩端子管

产品名称	深圳欣宏泰电子科技双壁热缩端子管
公司名称	深圳市欣宏泰电子科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	龙岗区坂田街道南坑工业区
联系电话	0755-28688059 13809886279

产品详情

双壁热缩端子管 XBCS

产品介绍：

双壁热缩端子管是由聚烯烃双壁热收缩套管制作而成，用于保护连接、防水、防腐蚀，可以在粗糙的环境中加强固定和防震动，具有良好的绝缘保护电子连接器的功能。与常规的连接器相比，具有耐久性、易于安装、安装成本低的优势。主要用于自动化/卡车/娱乐车的线缆捆束，以及水泵、水塘和温泉池的经济配线。

工作温度：-55 ~125

收缩比率：3:1

标准颜色：浅红；浅黄；浅蓝

技术性能

项目	测试方法	典型数据
拉伸强度	ASTM D 2671	> 26MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	> 500%
纵向收缩率	UL 224	0~ ± 5%
体积电阻率	ASTM D 876	> 10 ¹⁴ .cm
击穿强度	ASTM D 150	> 20kV/mm
铜稳定性 158 ,168小时.	UL 224	通过
铜腐蚀 158 ,168小时.	UL 224	通过
吸水率	ASTM D 570	<0.5%
热熔胶软化点	ASTM E 28	95 ± 5

产品规格

产品型号	热缩管ID	铜管ID	长度 (mm)	标准颜色	电线 A.W.G.(MM2)	包装
XBCS-1	4.3	1.7	35	浅红	22-18(0.5-1.0)	100/包
XBCS-2	5.0	2.4	35	浅蓝	16-14(1.5-2.5)	100/包
XBCS-3	6.5	3.6	42	浅黄	12-10(4.0-6.0)	100/包