

钢质防火门，钢质防火平开门，钢质防火门厂家

产品名称	钢质防火门，钢质防火平开门，钢质防火门厂家
公司名称	常州市固美门业有限公司
价格	380.00/平米
规格参数	固美:GM GM-GFHM:009 江苏:常州
公司地址	郑陆镇三河口东塘路6号
联系电话	051988918119 13358165567

产品详情

详细说明

制防火门分为甲、乙、丙三级，要求耐火时间分别是钢质甲级防火门1.5h、钢质乙级防火门1.0h、钢质丙级防火门0.5h。

钢制防火门采用优质镀锌钢板，门体内部填充隔热耐火材料，做工考究，产品质量达到防火门国家标准，产品具有良好的隔音效果，平均隔音 $RW \geq 30dB$ ；良好的隔热效果，与墙体类似，能保持内外温差500 以上；良好的耐火稳定性，耐火极限：甲级1.2小时，乙级0.9小时,丙级0.6小时；良好的装饰效果：采用静电粉末喷塑表面处理技术，喷塑层坚固、耐腐蚀、靓丽，并可选多种较贴合建筑装修风格的颜色；亦可直接采用带木纹的复塑钢板制作及多种款式立体压型造型。配备国家消防检测机构检测合格五金配件。表面烤漆制作，颜色可供选择，门体尺寸大小能根据用户需要定做。

钢制防火门分别由门框、门扇、防火锁、防火闭门器、防火铰链、防火密封条组成。门扇钢板厚度为0.8mm门框根据不同部位分别采用1.2mm、1.5mm和3.0mm钢板，均按照国家标准制作。门框采用优质冷轧钢板或不锈钢板制作，内腹填实耐温1200 以上的阻燃隔温材料，表面采用静电喷塑理。配件选用防火专用配件，如防火锁、防火铰链、闭门器等。

钢制防火门主要用于各种高层、高级建筑、宾馆、饭店、医院、工业厂房、商业中心和娱乐场所、车间、外部疏散楼梯、电力设备间、电梯控制室、计算机房等部位及其它民、工业建筑场所等，平常用于人员通行，在发生火灾时可起到阻止火焰蔓延和防止燃烧烟气流动，同时起到密封作用。洞口尺寸可以是标准尺寸也可以用于各种非标洞口，根据实际情况单独进行设计和制作

