## 厂家供应高品质拖链电缆 耐弯曲 CE 认证

产品名称	厂家供应高品质拖链电缆 耐弯曲 CE 认证
公司名称	上海昭朔特种线缆有限公司
价格	2.30/米
规格参数	上海昭朔:6*0.5 TRVV:7*0.5 上海奉贤:8*0.5
公司地址	上海市奉贤区青村镇兴青路8号
联系电话	021-57598886 13611694269

## 产品详情

CE认证-TRVV-拖链电缆

产品特性及简介

产品特性:

高耐油,耐磨,耐弯折,高柔性。往返运行500万次。符合国标CCC,欧标CE标准,并获得相关认证。

## 应用场合:

适用于工业环境下的频繁弯曲、连续往复运动下的安装,如现代化机械标准部件的拖链中以及物流系统、操控系统、伺服系统、机械自动化系统等。如数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机械厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头等室内外环境需要的场所。

产品型号:
移动场合专用-TRVV 中速移动拖链电缆 (非屏蔽型)
参考标准:
GB/T 5023.5-2008 , JB/T 8734-2012 , HD 21.5 S3:1994+A1:1999+A2:2001
结构参数:
导体:超细精绞无氧铜丝(符合:VED0295 CLASS6 标准)
绝缘:特殊定制柔性PVC绝缘材质
线芯:按一定规则,绞合成缆
屏蔽:/(屏蔽可选,型号TRVVP)
护套:特殊定制柔性NBR混合护套材质 - 耐油,耐磨,耐弯折
颜色:黑色(RAL9005) ,灰色(RAL7001)及其他定制颜色
物理机械性能:
使用温度范围:
固定安装:-30 ~+90 ,

移动安装:-15 ~+90 .

最小弯曲半径:

固定安装:5×D(电缆外径);

移动安装:行程<10米时:6×D(电缆外径)

行程 10米时:8×D(电缆外径)

移动特性: 敷设行程: > 80m,加速度60m/S2;移动速度10m/s

弯曲寿命:30次/分钟,>500万次

电气参数:

额定电压:

S(截面积) < 0.5mm2:300/300V;

S(截面积) 0.5mm2:300/500。

测试电压:2000V (5min)

化学稳定性:

阻燃性:通过GB/T18380.1,GB5023.6试验、符合VDE0472 804部分B类试验和IEC60332-1-2+EN60332-1-2

耐油性:符合DIN VDE0282第10部分(HD22.10S1)

注:其他相关型号(如需屏蔽型,双绞屏蔽型),可在柔性拖链电缆中具体查阅。也可来电详询。