

# PC 500R PC 500R

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PC 500R PC 500R           |
| 公司名称 | 东莞市樟木头富临塑胶贸易商行            |
| 价格   | 31.00/个                   |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 东莞市樟木头塑胶市场                |
| 联系电话 | 0769-87705006 13423449117 |

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 emal;g.jy521@163.com本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告

用途：纤维级

特性备注：特性：玻纤增强10%

重要参数：密度:1.25 g/cm<sup>3</sup> 吸水率:0.12 % 缺口冲击强度:107 拉伸强度:55 MPa 断裂伸长率:15 % 弯曲强度:103 MPa 弯曲模量:3445 MPa 硬度:124 维卡软化点:154 热变形温度:142

生产厂商：沙伯基础创新塑料

防火加纤PC

防火加纤PC 500R 沙伯基础（原GE）500R

防火加纤PC 500ECR沙伯基础（原GE）500ECR

防火加纤PC 503R沙伯基础（原GE）503R

耐高温PC 4504沙伯基础（原GE）4504

光扩散PC ML-1103日本帝人ML-1105

耐高温PC

耐高温PC 4501沙伯基础(原GE) 4501

耐高温PC 2097德国拜耳2097

耐高温PC 1800德国拜耳1800

耐高温PC 1803德国拜耳1803

耐高温PC 1895德国拜耳1895

耐高温PC 4504 4501美国GE

耐高温PC 1800 1600德国拜耳1605

导光板PC

光学级PC AD-5503日本帝人AD-5503

导光板PC LC1500日本出光LC1500

导光板PC LC1700日本出光LC1700

背光板PC HPR3500日本三菱HPR3500

超韧耐寒PC EXL1414美国GE

光扩散PC 日本帝人ML-1103 ML-1105