

RVV护套线 电源线 厂家供应

产品名称	RVV护套线 电源线 厂家供应
公司名称	上海昭朔特种线缆有限公司
价格	2.30/米
规格参数	上海昭朔:2*1.0 RVV:3*1.0 上海奉贤:4*1.0
公司地址	上海市奉贤区青村镇兴青路8号
联系电话	021-57598886 13611694269

产品详情

RVV全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线，又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线，是护套线的一种。

RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电缆连接用

[RVV电线电缆](#)

是两芯以上的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线（两条或上的rv线外加一层护套）。RVV电线是弱电系统最常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有PVC护套，芯数从2芯到24芯之间按国标分色，两芯以上绞合成缆，外层绞合方向为右向芯线之间的排列没有特别要求。

R: 代表软线\软结构的意思

V:聚氯乙烯绝缘

V:聚氯乙烯护套

[RVVB](#)扁形300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套软电线

RVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电线连接用

型号:2271EC 53 (RVVB) 执行标准:GB5023.3---1997 构

造:导体使用多条裸铜线绞合,半硬度PVC绝缘,芯线平行挤压 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接。

2、产品标准:GB5023、3-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)连接用软电线》3、

使用特征:1) U0/U为450/750V、300/500V和300/300V。2) 电缆的长期允许工作温度:RV-105型应不超过105℃;其他型号应不超过70℃ 注:可根据需要生产阻燃型,原型号前加“ZR”。4、生产范围

型号额定电压V芯数标称截面 mm² RV300/50010.3-1 450/75011.5-70 RVB300/30020.3-1 RVS300/30020.3-0.75

RVV300/3002、30.5-0.75 300/5002、3、4、50.75-2.5 RVVB300/30020.5-0.75 300/50020.75 RV-105450/75010.5-6