

安全警示基坑临边护栏厂家

产品名称	安全警示基坑临边护栏厂家
公司名称	安平县中林丝网制品有限公司
价格	120.00/套
规格参数	丝径:3.0mm 网孔:50mm*50m
公司地址	安平县城东开发区23号
联系电话	13451401020 15631851020

产品详情

安全警示基坑临边护栏厂家

基坑临边防护栏杆价格常规尺寸：1.2*2m表面处理：喷塑.电镀喷塑.烤漆.静电喷涂【颜色分为黑黄或者红白醒目的色】采用材料:低碳方管.q235金属网片式基坑护栏通常网丝直径为3mm，网孔大小为50mm*50mm，边框为20mm*30mm，立柱为50mm*50mm，下面挡板为200mm宽，框网和立柱之间为螺丝连接固定。另有其他规格可加工定做

安全警示基坑临边护栏作用：

- 1、阻止人员因为意外掉入基坑内，基坑护栏网上面的踢脚板刷黑黄或白红相间的漆可有效对周围的行人或车辆以作用。
- 2、阻止杂物掉入基坑内，由于基坑护栏网的网孔较小，这就能阻止一些杂物掉入基坑，避免下面施工人员因杂物坠落而产生意外。
- 3、当基坑护栏网用做楼面临边防护的时候，能有效阻止人员掉落的风险。
- 4、用作人车分离通道隔离的作用，施工工地人车分离井然有序，减少意外。

关于安装规范：

- 1.测量放线、原地面处理（换填夯实）、顺坡和开挖基坑、立柱临时定位、安装防护栏网片、浇筑立柱混凝土基础、护栏网整体紧固及调整。
- 2.测量放样：按图纸设计要求及实际地形、地物的情况进行施工放样，定出立柱中心线，按规定的坡度和线形安装护栏网。
- 3.原地面处理是保证防护栅栏安装线形平顺和整体牢固的重要前提。必须对地基下软弱层进行换填和夯

实处理后，方可埋设立柱，确保立柱的牢固。立柱安装分段进行，从纵向看，立柱的轴线在一条直线上，不该有参差不齐的现象；从高度看，柱顶平顺，不应出现高低不平的情况，特殊地形除外。

4.根据测量放样，设立标杆和白线，对原地表进行填挖和顺坡，并再次夯实，安装放样位置开挖立柱基坑，确保基坑尺寸。

5.立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固，以及和基础的连接紧密，立柱安装过程中应用小线对立柱安装的顺直度进行检测，对局部进行调整，确保直线段直顺，曲线段圆滑，立柱固定符合设计图纸要求。

6.网片必须和立柱连接牢靠，网面安装平整，无明显翘曲和凹凸现象。

7.立柱临时定位安装后，安装栏片，在确保安装正确牢固后，再浇筑混凝土基础并及时养护