

# 佳晟H65黄铜方管,5x5x1mm黄铜方管行情

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 佳晟H65黄铜方管,5x5x1mm黄铜方管行情        |
| 公司名称 | 深圳市佳晟金属材料有限公司                  |
| 价格   | .00/公斤                         |
| 规格参数 | 交期:电议<br>规格:齐全<br>包装:纤膜        |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区金开路一号东方二六大厦2单元7C |
| 联系电话 | 0755-23291658 13725536261      |

## 产品详情

佳晟H65黄铜方管,5x5x1mm黄铜方管行情

H65黄铜

C2700黄铜

特性

性能介于H68和H62之间,价格比H68便宜,也有较高的强度和塑性,能良好地承受冷、热压力加工,有腐蚀破裂倾向。

通黄铜,有良好的力学性能,热态下塑性好,冷态下塑性也可以,切削性好,易钎焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜,是应用广泛的一个普通黄铜品种。H62(即四六黄铜)。在室温下相较相硬得多,因而可用于承受较大载荷的零件。+ 两相黄铜可在600 以上进行热加工。+ 两相黄铜显微组织: 为亮白色的固溶体, 是CuZn为基的有序固溶体。

用途

可做各种深拉深和弯折制造的受力零件,如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、、气压表弹簧、筛网、散热器

物理性能

化学成份

铜 Cu : 63.5 ~ 68.0

锌 Zn : 余量

铅 Pb : 0.03

铅 Pb : 0.03

硼 P : 0.01

铁 Fe : 0.10

铍 Sb : 0.005

铋 Bi : 0.002

注 : 0.3(杂质)

力学性能

抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa) : 390

注 : 棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸 : 直径或对边距离5 ~ 40

铜