

200度—700度有机硅耐高温涂漆 自干快 耐热

产品名称	200度—700度有机硅耐高温涂漆 自干快 耐热
公司名称	山东海纳工业涂料有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:联迪 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区二十里铺运河电厂运煤路西
联系电话	14753757994

产品详情

[组成]

200度有机硅耐高温漆由改性有机硅树脂溶于有机溶剂中并加入耐高温配料，填料经研磨制成。

[主要特点]

- 1、突出的耐高温性能，良好的防腐性能。
- 2、优异的常温干燥性能，对难以烘烤的设备提供一个便利的施工条件。

[主要用途]

200度有机硅耐高温面漆广泛用于石油、化工、冶金、发电、供热等行业的各种高温设施钢铁表面的耐热及防腐保护。

[施工规范]

- 1、被涂物表面喷砂除锈达到Sa2.5级或手工除锈达到St3级。除锈后应在8小时内涂上涂料。
- 2、该涂料使用前必须搅拌均匀后方可使用。
- 3、施工温度应在5 以上，施工器具应干燥，用后必须用专用稀释剂及时清洗干净。

4、避免在烈日下、风沙中、阴雨天施工。

5、施工现场必须隔绝火源，保持良好的通风条件。

[建议涂装遍数]

一遍底漆，一遍面漆或两遍面漆即可。

[干膜厚度]

干膜厚度20—25 μ m/遍

[参考用量]

0.15—0.17kg/遍/m²

产品专业咨询顾问：房经理

手机：14753757994

Q Q:1429205769