

xps保温装饰一体板

产品名称	xps保温装饰一体板
公司名称	山东鹏建装配建筑科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:鹏建 型号:多种 产地:德州
公司地址	德州市天衢工业园
联系电话	0534-2762799 15275345583

产品详情

外墙保温装饰一体板的复合制造工艺使其具有轻质高强，节能环保，色彩丰富艳丽，超强耐候，表明清洁，施工简便等优异特性。使建筑物保温功能与外立面装饰美化一次完成，彻底解决了其它外墙保温系统不能解决的墙面开裂，漆膜变色，瓷砖脱落，墙面易脏，旧墙翻新等问题，是真正意义上的完美结合。

传统保温系统中板间接缝，经过一段时间的使用后会不可避免的出现开裂、空鼓脱落、渗水、漏水等现象。保温装饰一体板外保温层与饰面一体，突破原有必须采用锚固件定位方法加固，直接采用一体板专用强力粘接砂浆，专用锚固件、而完全解决了保温系统“冷热桥”问题，充分保证了保温系统的最佳保温效果，分割缝的处理，鹏建保温装饰一体外墙保温系统采用耐候结构胶强力密封的连接技术，完全避免现有保温系统的缺点。

保温装饰一体板是继传统胶粉聚苯颗粒外墙保温技术，聚苯板薄抹灰外墙保温技术之后，由本公司专业研发团队，携多年外墙保温从业经验，历时数年研发获得的最新一代的外墙保温专用技术产品，代表了今后外墙外保温系统的发展方向。

1、保温隔热性能：本产品采用EPS板或XPS板为绝热保温材料，能起到冬暖夏凉的效果，可满足不同地区的建筑节能要求。

2、节能环保性强：由于保温隔热性能好，对于现在国家采用不可再生资源发电取暖的现状，起到了很多节源效果。

3、美观装饰性优：表面采用自主研发的新一代装饰涂层，色彩丰富，纹理多样，质感极佳，代替了传统工艺外涂的单一性。

4、物理性能稳定：本产品采用自主研发的专用设备加工生产，表面高压成型高温定型，密度大，吸水率低，抗冲击性好，不开裂，具有优异的抗冻融性及老化性，抗污性及自洁性极佳。

5、使用维修方便：产品安装时采用传统法施工作业，简单方便，安全可靠，大大缩短安装工期，避免传统聚苯板薄抹灰技术中存在的众多问题，施工过程中受环境影响因素小。

6、适用范围广泛：适用于一切“新建建筑”或既有建筑”。

7、造价成本低：产品为机械化生产，产量大，劳动效率高，原材料价格稳定。

8、综合效益高：产品不占用室内面积，不影响室内装潢，平方造价相对低廉，加上节约能源，改善热环境，减少墙体自重等，节能效率高，故此综合效益显著。

9、使用寿命长：传统的外墙保温饰面层都采用外刷涂的方式，这种方式的饰面层寿命较短，而绿色环保保温装饰一体板的使用寿命长达20年以上。