

外墙保温一体板 保温装饰一体板安装-河北圣达

产品名称	外墙保温一体板 保温装饰一体板安装-河北圣达
公司名称	河北圣达节能建材有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区长安西路路南、西环路东侧（圣春冀暖散热器有限公司院内）
联系电话	0318-8626161 15233287785

产品详情

底层墙体处理：外墙保温装饰一体板时应将基体墙体上的脱模剂、混凝土残渣、灰土等杂物有必要整理洁净，确保粘结砂浆与底层的侵湿浸透，加强砂浆的粘结强度。

放线排版：按建筑物的阳角挂垂线或用经纬仪放出笔直线，作为基准线，操控阳角上下竖直的依据，一起自下往上每层弹出竖直线和水平线，以操控外墙保温装饰一体板铺贴的笔直度和水平度。

搅拌专用粘结剂：浆料用手持式电动拌和器拌和约5分钟，直到拌匀稠度适中为止。确保聚合物砂浆达到粘结强度。

涂粘接砂浆：张贴外墙保温装饰一体板时选用点框法，是在外墙保温装饰一体板的周边抹80-100MM宽、10-30MM厚的粘结砂浆，并在周边留出50MM的排气通道，然后在中心抹直径100MM、厚10-30MM的粘结砂浆圆饼，其距离为100MM摆布（可根据板材大小判断），且粘结砂浆的总铺面积不得少于单块外墙

保温装饰一体板面积的40%-50%。

排板：按水平顺序排列装置，上下笔直，阴阳角方正。

张贴装置：张贴时应均匀揉捏外墙保温装饰一体板，使粘结砂浆与墙面触摸紧密，并与相邻外墙保温装饰一体板齐平，粘结砂浆挤出时用铲刀刮平，确保粘结密实，随时用2M靠尺和托线板查看平整度和笔直度，粘板时留意铲除板边溢出的粘结砂浆，使板与板之间无“碰头灰”，板缝拼合理。

锚固：外墙保温装饰一体板张贴后，依据规划请求应选用机械锚固件（胀管螺丝）固定挤塑板时，用冲击钻在两块保温装饰一体板板缝之间、凹槽以内向里打孔，孔径依据锚固件（胀管螺丝）直径而定，锚固件（胀管螺丝）的长度依据外墙保温装饰一体板厚度而定且进墙深度不得小于规划请求，锚固件（胀管螺丝）钉头和园盘应在板缝之间凹槽内，不得超出外墙保温装饰一体板板面，隐藏于外墙保温装饰一体板之间，使外墙保温装饰一体板的装修作用不受影响。真正做到保温装饰一体化。

板缝处理：用清洗剂将板材外表清洗洁净后（依据实际情况断定是否运用美纹纸胶带），立即在保温装饰一体板之间的缝隙中写入勾缝剂等材料，注剂应联系规划图纸留意操控勾缝剂的施工厚度，要丰满，不能有空隙或气泡，灰刀沿接缝应匀速移动，揉捏勾缝剂力量也应均匀；勾缝剂太薄晦气于确保密封质量和避免雨水渗漏，并且对因保温装修一体板热胀冷缩产生的拉应力也晦气；但也不能太厚，当勾缝剂受拉力时，太厚简单被拉断损坏，使密封和防渗漏失效。

板面整理：在3天内将板面覆膜纸等杂物铲除，并立刻把板面整理洁净。

自检：若发现问题，重复以上有关过程。

圣达节能建材手机微信服务号：152-3328-7785

河北圣达节能建材有限公司网址：<http://www.sdjnjc.com.cn/>