

光缆交接箱品质好、服务好

产品名称	光缆交接箱品质好、服务好
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:光缆交接箱系列 光缆交接箱:光交箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

光缆交接箱品质好、服务好

所属类别 :通信技术

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm 1 100 mm 400 mm(高 宽 深)。

144芯免跳接光缆交接箱配图(详细解释)宁波市普纬达通信有限公司

[object Object]

[object Object]

本光缆交接箱应满足通信行业标准《通信光缆交接箱》YD/T 988-2007的要求。同时对于本文未提出而通信行业标准已有具体技术要求和指标的，其生产的通信光缆交接箱应满足其要求。投标人须按本技术规范书要求进行生产、交付产品，招标人根据本技术规范书验收光缆交接箱产品。

二、名词解释 光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable (OCC) 用

于室外光缆的连接、盘储、分配和调度。通过光纤活动连接器和双头跳线将光缆与光缆灵活的配接。

三、光缆交接箱主要技术要求 (1) 组成、型式及命名 1.1组成 光缆交

接箱由箱体、内部结构件、光纤活动连接器及备附件组成。 1.2型式 光缆交接箱可以落

地安装。 1.3命名 光缆交接箱的型号由代号、主称代号、序号组成。 (2) 主

要技术要求 2.1使用条件 工作温度： - 40 ~ +60 。 相对湿度： 95% (+40

)。 2.2外观与结构 2.2.1外形尺寸 交接箱外形尺寸不宜超过1600mm × 1200m

m × 600 mm (高 × 宽 × 深) ，但应提供各种规格的详细尺寸。 具体各种型号的光交尺寸为：

序号商品名称规格型号单位箱体尺寸底座尺寸备注 1光缆交接箱96芯双层不锈钢

台420*520*280230*520*240各型号满配 2光缆交接箱144芯双层不锈钢台550*520*280230*520*240

3光缆交接箱288芯双层不锈钢台980*710*280230*700*240 4光缆交接箱576芯双层不锈钢台9

80*710*516230*700*456 注：以上产品尺寸正负偏差为：5%箱体采用封闭式结构，其中交接

箱要求采用双层结构箱体。 2.3.1箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光

滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。 2.3.2保护接地处应有明显的接地标

志。 2.3.3机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。箱门开启角度不小于1

20°，箱体密封条粘结应平整牢固；配线箱箱门开启角度不小于110°，间隙应不小于3mm。 2.3.4光缆引

入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。 2.3.5光缆光纤及尾纤在设备内布放时，不论在何处转弯，其曲

率半径应不小于30mm。 2.3.6设备应有明晰、完善的标识和记录装置，用于方便地记录和识别纤芯序号或

传输路由，且记录装置应易于修改和更换。 2.4材料 2.4.1防腐蚀性交接箱所有零件采用的材料应具有防

腐蚀性性能，如该材料无防腐蚀性应作防腐蚀处理；其物理、化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤

护套相容。箱体、内部加固件及穿线环均要求采用不锈钢材料。 2.5光分路器托盘结构示意图 2.5.1分路器

(1/2 × 16) 托盘结构示意图： (1) 每个托盘可安装18个适配器，大满足2 × 16分纤模式。在不安装适配

器时，应能满足从托盘中能直接出带尾纤头的光纤，满足无跳接方式。 (2) 托盘高度25mm，为1个12芯

熔配一体化托盘的高度。 (3) 分路器托盘盒体材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 3405U，盖板材料

采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 427U。 制造商：慈溪市普纬达通信 产品名称：144芯免跳接

光缆交接箱 产品规格：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯 安

装方式：壁挂式 (适用于室外、室内) 产品材质：冷轧板、不锈钢、SMC 产品包装：纸箱 运输方

式：货运、物流、车带需要订购144芯免跳接光缆交接箱、SMC光缆交接箱、壁挂式光缆交接箱、落地式

光缆交接箱、交接箱、光交箱、三网合一光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、光缆交

接箱、光交箱、交接箱、吗？都可以找慈溪市普纬达设备有限公司，光缆交接箱订购热线15968986688，1

5209965662欢迎来电咨询“免跳接光缆交接箱详细介绍”。慈溪市普纬达通信以诚为本、以质取胜、以誉引人、以礼待客“的经营承诺，为各界客户提供高质量、高效率、高品位的产品和优质服务。我们将继续弘扬“开拓进取、与时俱进、追求卓越、勤恳奉献”的时代精神，竭诚期望与社会各界朋友真诚合作，共创的明天。