

不锈钢酸洗钝化液—不锈钢焊斑酸洗液

产品名称	不锈钢酸洗钝化液—不锈钢焊斑酸洗液
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	佳一美牌:100 JYM-102:100 惠州:100
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

产品详情

不锈钢酸洗钝化液

主要用途：对不锈钢全面酸洗钝化，清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢，处理后表面变成均匀银白色，大提高不锈钢抗腐蚀性能，提高不锈钢商品的附加值，适用于304、304L、316、316L、321等型号的不锈钢材质的表面钝化，特别适用于小型复杂的不锈钢工件。如化工机械厂、石油化工设备厂、不锈钢制品厂、机械加工厂、不锈钢加工厂、封头厂、五金制品厂等。

突出特点：操作简单、使用方便、经济实用，同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂，防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生。特别适用于小型复杂工件。

理化指标：外观：透明液体；比重：>1.0；酸碱性：酸性；可燃性：不燃；腐蚀性：略有腐蚀

使用方法：1、处理工艺：钝化 水洗 中和 水洗 晾干；2、根据不锈钢的材质和氧化皮严重程度不同，可以用原液或按1：1~4的比例加水稀释后使用；铁素体、马氏体和镍含量低的奥氏体不锈钢（如420、430、200、201、202、300、301等）稀释后使用，镍含量较高的奥氏体不锈钢（如304、321、316、316L等）用原液浸泡；3、一般常温使用，处理速度太慢时应加热到50-60度使用，浸泡3-120分钟（具体时间和温度用户根据自己的试用情况确定），至表面污垢完全清除，呈均匀银白色，形成均匀致密的钝化膜为止，可以增加不锈钢商品的抗腐蚀性能；4、钝化完成后取出，用清水冲洗干净，好再用佳一美中和防锈液进行中和处理。

注意事项：1、本品有较强腐蚀性，在操作过程中应佩戴眼罩、胶皮手套、雨靴、耐酸服装等保护用品；2、勿入眼、口、皮肤衣物，勿饮、勿食；3、本品要安全放置在荫凉通风处，不要放置在太阳底下曝晒，勿让小孩接触；4、密封保存，长期有效；

包装规格：塑料桶25千克/桶。