

软包皮革吸音板厂家

产品名称	软包皮革吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	1.00/85
规格参数	国音:1200*600*25mm 软包:600*600*25mm 广东:2400*600*25mm
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

软包皮革吸音板厂家联系电话：18824839472 24小时服务热线。

软包皮革吸音板生产方式是由96KG/立方高密度玻纤吸音棉，外包防火吸音布（阻燃皮革）背贴吸音布制作而成。它不仅防撞、环保，更主要的是防火级别较高，其芯材是A级防火，饰面布料皮革防火B1级，均达到国家防火阻燃标准GB8624-2012 B1级，环保更是达到了室内甲醛释放量是E1级，是公共场所必选材料。经常我们会在电影院、法院、影剧院、音乐厅、博物馆、展览馆、图书馆、审讯室、画廊、拍卖厅、体育馆、报告厅、多功能厅、酒店大堂、医院、商场、学校、琴房、会议室、演播室、录音室、KTV包房、酒吧、工业厂房、机房等场所，经常能见到我们电影院吸音软包，他们不仅仅具有很好的吸音降噪效果，更是多种多样，具有很强的装饰效果，同时保温、防火、防潮、防霉防潮、质轻、耐用、防尘等特点。

软包皮革吸音板核心材料：

软包皮革吸音板核心材料是璃心玻璃棉，璃心玻璃棉作为一种在世界上各地长期广泛运用的声学材料，被证明具有优异的吸声性能跟防火性能。

软包皮革吸音板的特点：

1、软包皮革吸音板频谱高：对低、中、**高频**

的噪声均有较佳的吸声效果。具有难燃防潮、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点

2、软包皮革吸音板装饰美：电影院吸音软包经过特硬处理，使四边角度一致，拼合美感十分明显，以往海绵及其它软包没法做到的效果。外有多种颜色及图案的饰面布可供选择，也可由客户提供饰面布。并可根据声学装修或客户的要求，调整饰面布、框的材质。美观大方，又不乏温馨典雅之感,为办公室、礼堂、会议厅、酒店等高级场所必备的吸音材料。

3、软包皮革吸音板节能：用电影院吸音软包可以节约不做木板底，不用做漆面。

4、软包皮革吸音板防火级别：可达国家室内防火性能要求A级，环保E1级。

软包皮革吸音板产品结构：

电影院吸音软包有塑胶边框、树脂固化边框

、铝合金边框或防潮边框内放置不燃的经微孔化处理的特制吸音棉板，外包防火吸音布。

软包皮革吸音板等级分类：

1、环保等级：环保E0级、环保E1级(通称2000-GB8624国标级)

2、防火等级：防火（防火B级）

软包皮革吸音板声学原理：

软包皮革吸音板是根据声学原理精致加工而成,由软织物饰面、框组和吸音棉、防水铝毡组成。

软包皮革吸音板常规规格及厚度：

规格：600x600、1200x600、800x400、400x600、1200x2400（单位mm）。

厚度：25mm、50mm、75mm、100mm.

软包皮革吸音板安装方法：

1：平放安装方法：采用“^”形铝合金龙骨架支承，先将龙骨固定，吊牢固、吊平。用龙骨组成骨架，再将板平放在龙骨的肢上，用龙骨的四条肢支承住板。采用此种方法构造简单，安装简便，特别是铝合金“^”形龙骨，即是支承构件，又是板缝的封口条。2:暗龙骨吊顶安装方法：此种办法是在吊顶的表面，看不见龙骨，龙骨的断面有“^”形，也有特别的形状。主要安装程序是：先将龙骨吊平、吸声板周边开槽，然后将龙骨的肢插到暗槽内，靠肢将板担住。

3:粘贴法: 1复合平贴法：其构造为龙骨+石膏板+吸声饰面板。龙骨可以采用上人龙骨或不上人轻钢龙骨，将石膏板固定在龙骨上，然后将布艺吸声装饰板背面用胶布贴几处，再用图钉固定住。2复合插贴法。其构造为龙骨+石膏板+吸声板。龙骨与石膏板固定，吸声板背面胶布贴几个点，将板平贴在石膏板上，用打钉器将钉固定在吸声板开榫处，吸声板之间用插件连接、对齐图案,粘贴法要求石膏板基层非常平整，否则表面将出现错台、不平等质量问题。粘结时，可用874型建筑胶粘剂，此剂专门用于粘贴布艺吸声装饰板。