

# 气力输送料封泵强大性能魅力无穷适用于多行业

产品名称	气力输送料封泵强大性能魅力无穷适用于多行业
公司名称	巩义市机械厂
价格	10800.00/台
规格参数	产地:巩义市机械厂
公司地址	巩义市康店镇政府南一公里
联系电话	86-0371-64106888 15037188698

## 产品详情

### 气力输送料封泵强大性能魅力无穷适用于多行业

巩义市机械厂作为气力输送行业中的品牌供应商，技术力量雄厚，技术水平居国内领先地位，以科技开发为龙头，以质量为本，以信誉为保证，以服务为中心，取信于国内外市场，服务于客户之间。在国内机械市场上永垂不朽，立足于多个行业领域的气力输送技术真正做到以质取信，不断创新研发出完善的新方案，开发出独一无二的好设备，投资的成本极小，却能够为用户带来无限的利润，创造属于自己的更广阔的市场领域。

气力输送料封泵的安装操作：气力输送设备的类型有很多，但大多数的料封泵的安装操作和顺序大致相同。（1）一般情况下，料封泵我们都建议装在落料仓的底部，落料比较顺畅。如果不能放在底部，置于旁边也可，但落料管斜角 45°；如果料封泵装在电除尘落灰斗下部，可以一斗一管，亦可两斗两斜管；根据现场需要亦可四斗四斜管同时插入一台料封泵中，但所有落灰斜管的斜度均应 45°。（2）、料封泵一般放于坚硬的水平面即可，安装程序简单，无需打地基安装，安装地脚即可，当风管，出料管都连接好以后，即可投入生产，这样就减少了对厂房基地的损害。但需要进风管与泵连接时安装一个挠性接头。（3）气力输送技术料封泵的总高（包括料封泵落灰斗）一般为3.5 - 4.5m，根据现场实际情况亦可变动，也可将料封泵悬空放置。（4）、料封泵放置出口方向，可根据现场情况而定，一般超向灰库所在位置的方向为宜，或根据管路的走向而定。（5）气力输送技术料封泵要求库顶收尘器的气体散放量略大于料封泵送料带风总量。勿使库内出现正压情况，以免影响输灰系统工作。（6）、要求气源、料封泵、输灰管全系统密封良好，漏风率小于0.2%。

巩义市机械厂专业研发团队勇敢的去挑战能够使设备性能有着一定程度的提升和进步，从而挖掘出更大的潜能，使设备变得魅力无穷，我们本着以“团结拼搏，勇于创新”为精神，以“质量，用户至上”为经营宗旨，认真贯彻执行 ISO9000 系列标准，完善了质量保证体系，愿为广大客户提供满意优质的服务，热情欢迎新老客户光临指导，洽谈。

联系人：崔经理 15037188698

咨询电话：0371-64106888

气力输送系列设备专网：<http://www.gyqlss.com>

气力输送料封泵专网[www.gylfb.com](http://www.gylfb.com)

地址：巩义市康店镇