

南通强盾消防水炮ZDMS0.6

产品名称	南通强盾消防水炮ZDMS0.6
公司名称	开发区新开街道强消消防器材店
价格	5000.00/台
规格参数	强盾:射程35M ZDMS0.6:流量5L 江苏:工作压力0.6MPA
公司地址	南通开发区新开街道工业博览城26幢113室
联系电话	0513-81187119 18012884119

产品详情

厂家直销 现场指导安装 调试

ZDMS0.6

自动跟踪定位射流灭火装置

自动跟踪定位射流灭火装置（喷射型）将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起，能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾，灭火装置立即启动，对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描，确定火源的两个方位后，中央控制器发出指令，发出火警信号，同时启动水泵、打开阀门，灭火装置对准火源进行射水灭火，火源扑灭后，中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源，灭火装置将重复上述过程，待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。自动跟踪定位射流灭火装置（喷射型）的射水形式为柱状射水，射程远，保护范围广，灭火能力非常强大。

性能特点：采用双波段红外紫外复合探测技术，发现火情早、准确率高、范围广、无盲点；

可对火源位置进行定点、定位喷水灭火，扑灭早期火灾效率高；

现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向；

采用总线制图像传输技术，结合现场彩色图像信号进行远程人工手动控制；

采用激光照射原理，独家可实现无需射水即可检测灭火装置射水是否准确；

满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式；

总线制通讯，耗材少，方便施工，维护简单方便；

二次寻的、无需复位，大大缩短了灭火时间；

可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联动信号；

重量轻，外形尺寸紧凑，大方美观；

符合国标GB25204-2010自动跟踪定位射流灭火系统的要求；

上一个：没有资料