

震动仓顶除尘器

产品名称	震动仓顶除尘器
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	1100.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

产品详情

我们都知道WAM水泥罐仓顶除尘器圆筒主要分成三节，这三节都是需要卡箍连接的，没有它就不能把除尘器这三部分连接到一起，卡箍还起到防止漏灰的作用，灰尘容易通过缝隙出来，造成环境污染，是用卡箍能防止这种现象的发生。仓顶除尘器每个配件都有它不可忽视的作用，我们应该重视。

WAM水泥罐仓顶除尘器的维护和保养：

一、经常检查除尘器的运转情况，特别是刚开始的几个星期。

注意：以下事项检查至少应该在六个月内完成一次。

- 1、检查振动电机。
- 2、检查开始滤芯。
- 3、检查外部密封及卡箍。
- 4、每天根据除尘情况，即使按动振动电机的按钮，使附着的滤芯上的粉尘脱落。

WAM水泥罐仓顶除尘器的主要除尘设备是滤芯，所以一个除尘设备的好坏主要取决于滤芯，同样仓顶除尘器的保养也是取决于滤芯的保养。除尘滤芯在使用的过程中需要定时检查，一般是在两到三个月清理一次。清理方法也很简单，就是将滤芯取出，用喷枪从上到下仔细的清洗一遍。清理干净之后重新装入除尘器。如果发现滤芯有损坏，应及时更换。

WAM水泥罐仓顶除尘器有600mm,800mm和1000mm三种直径,过滤面积3 - 47平方米。根据不同的物料和应用条件,可以采用滤筒或滤袋两种型式的滤芯。按照不同的应用要求,可以采用玻璃钢防水顶盖或者风机,安装时使用配套的安装底座或者锥斗。