

光缆交接箱产品咨询

产品名称	光缆交接箱产品咨询
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:光缆交接箱系列 光缆交接箱:光交箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

光缆交接箱产品咨询

光缆交接箱是一种为主干层光缆、配线层光缆提供光缆成端、跳接的交接设备。光缆引入光缆交接箱后，经固定、端接、配纤以后，使用跳纤将主干层光缆和配线层光缆连通。

光缆交接箱主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。光缆交接箱的结构主要由箱体、内部金工件、光纤活动连接器及备附件组成。按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。室外型的光缆交接箱的箱体外形尺寸不宜超过1 600 mm 1 100 mm 400 mm(高 宽 深)。

光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点处的接口设备，可以实现光纤的熔接、终端、贮存以及调度等功能。普纬达通信为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络三网融合,FTTx的推广,普纬达通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括：OMDF光纤

总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光纤分线盒、光缆终端盒、光缆接头盒...

产品名称】：GJX-HF三网合一光交箱**【产品型号】：**HF-96芯，144芯，288芯，360芯，432芯，480芯，576芯，684芯，720芯，864芯，1152芯，1200芯，1440芯**【产品颜色】：**灰白色**【生产厂商】：**普纬达通信**【产品材质】：**SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，**【产品规格】：**落地式，壁挂式，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）**【产品配置】：**常规可配SC，FC，LC，ST束状（带状）尾纤，**【免费印字】：**中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，，量大优惠，长期大量库存现货

本光缆交接箱应满足通信行业标准《通信光缆交接箱》YD/T 988-2007的要求。同时对于本文未提出而通信行业标准已有具体技术要求和指标的，其生产的通信光缆交接箱应满足其要求。投标人须按本技术规范书要求进行生产、交付产品，招标人根据本技术规范书验收光缆交接箱产品。 二、名词解

释 光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable（OCC）用

于室外光缆的连接、盘储、分配和调度。2.4材料2.4.1防腐蚀性能交接箱所有零件采用的材料应具有防腐蚀性能，如该材料无防腐蚀性能应作防腐蚀处理；其物理、化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。箱体、内部加固件及穿线环均要求采用不锈钢材料。2.5光分路器托盘结构示意图2.5.1分路器（1/2×16）托盘结构示意图：（1）每个托盘可安装18个适配器，大满足2×16分纤模式。在不安装适配器时，应能满足从托盘中能直接出带尾纤头的光纤，满足无跳接方式。（2）托盘高度25mm，为1个12芯熔配一体化托盘的高度。