

72芯光纤分线盒图文讲解

产品名称	72芯光纤分线盒图文讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

72芯光纤分线盒图文讲解

光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱、光配箱、光缆分纤箱、光缆分线箱、光缆配线箱、光缆楼道箱、光缆分光箱、光缆分配箱、光缆直熔箱、光缆熔接箱、光缆网络箱、远捷通信为适应我国电信、移动、联通、广电光纤配线箱、FTTx的推行，远捷通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH、FTTX光配线网络处理方案。商品首要包含MODF光纤总配线架、室外通讯机柜，三网合一光纤配线架，三网合一光缆交接箱，三网合一光纤楼道箱，ODF光纤配线架、网络机柜、光缆交接箱，光分路器箱，光纤分线箱，ONU光纤配线箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、室内布线光缆、无源器材、线路辅佐设备等。。型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯、材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS、安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP、宁波市远捷通信设备厂专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品【宁波远捷通信设备有限公司】远捷连接世界！信息沟通心灵！

二、主要特点：

- 1、采用优质SMC复合材料高温高压模具压铸而成，性能稳定可靠，适用寿命长；
- 2、单/双开门，防尘防水设计，防护等级可达IP65；
- 3、结构合理，使用成端方便；
- 4、光缆接续采用熔接配线一体化模块，高密度；
- 5、光分路器模块与接续模块安装位置相同，可任意配置；
- 6、可安装FC、SC、ST等多种适配器；
- 7、良好的分纤路由设计，保证光纤的曲率半径；
- 8、可插入FLM系列光分路器模块，完成光缆的引入固定、光纤的熔接配线、分路器的安装管理等，实现光线路的分路扩容。

三、主要性能：

- 1、环境温度：-40 ~ +60 相对湿度：40 时达95%
大气压力：70~106Kpa 工作波长：1310nm 1550nm
- 2、连接器插入损耗（包括互换和重复）： 0.50 dB
- 3、回波损耗：PC 40 dB UPC 50 dB APC 60 dB
- 4、高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500v$ (DC)
- 5、机箱高压防护按地与机箱间 3000 (DC) /1min，不击穿，无飞狐
- 6、箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980 N，门铰链 200 N

四、主要技术指标：

工作环境：光纤配线箱不适合露天使用，如需使用，应采取保护措施

环境温度：-40 ~ +60

相对湿度： 95% (+40)

大气压力：70kPa ~ 106kPa

工作波长：850nm 1310nm 1550nm

光纤连接器损耗（含插入、互换、重复）： 0.5dB

光纤连接器回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

光纤连接器插拔寿命：> 1000次

绝缘电阻：> 2x10⁴ （测试电压为500VDC）

抗电强度：> 3000VDC/1min不击穿、无飞弧

五、优点：1、室内型箱体采用电板材料，表面经静电喷塑处理，室外型箱体采用德国进口箱体（防护等级IP66），一流的工艺水准；

2、可提供需12、24、48个光终端点，并可实现光缆的直通和盘储；

3、接续模块可抽出到箱体外操作，简单，方便；

4、卡接式安装FC、SC两种适配器；

5、确保光纤处于任何位置时，曲率半径大于40mm；

6、有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；

7、可挂墙或挂杆安装。

六、使用方式：1、分线箱式使用：当不用分光方式工作时，采用24只SC型适配器作为连接器使用，输入输出光缆每边成端24个SC插头完成光路连通盒分配工作。2、光分路器箱使用方式一：当需要使用盒式光分路器盒时，可将1分16或1分32的盒时光分器置放于盒底的盘纤系统中固定，即可作为光分路箱使用。3、光分路器箱使用方式二：当需要使用插片12芯ABS塑料分纤箱批发供应PLC盒式光分箱光分路器楼道箱批发式光分路器时，可将1分8的插片式光分路器1个或2个插入翻版正面的卡盒中固定，既可作为光分路器箱使用。4、光分路器箱使用方式三：当同时需要使用盒式、插片式光分路器时，可将盒式光分器置放在下层而将插片式光分路器置放于上层使用。