

# 供应工地洗轮机，欢迎定制

产品名称	供应工地洗轮机，欢迎定制
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	承载:120t 尺寸:2300*3600*1000 电压:380v
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

## 产品详情

供应襄阳工地洗轮机，欢迎定制。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

专业清洗工程运输车辆；

安装简单，操作方便；

解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

自动排泥（选择）；

专业的防锈处理，经久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

可适应不同的工作场地，转场方便。

因为如今建筑工地上都必须安装全自动洗轮机，它可以有效的缩短工程出土工期，并可以为施工单位减少人力与财力消耗，工地洗车机采用的是水循环利用模式，真正的耗水量不到1升，做到了水资源的节约环保，也减少了费用的产生，多方位高水压喷嘴，做到了清洗无死角，解决了人工冲洗无法洗到车底板挡板这一块，大大节省了冲洗时间，提高工作效率，缩短了出土工期，为工程又节约了一笔不小的费用，全自动化控制节省了人力资源，渣土车经过全自动洗轮机的冲洗，干干净净上路，让天空依然蓝，减少空气浮尘。像爱护生命一样爱护环境。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

工程自动洗轮机参数表：

项目单位参数/单位

设备尺寸 3000L\*3600W\*1000H

使用车辆及载重量120T各类工程车

冲洗方式 车辆自行

启动方式 自动（自动感应）/手动

配电系统额定电压VAC 380

配电系统额定电流A20

配电系统额定功率KW5.5-7.5

冲洗时间S1-60（可调）

冲洗耗水量L/辆小于5（循环）

冲洗压力Kg/cm<sup>2</sup> 6-8

工程自动洗轮机：

- 一，预防扬尘的出现；
- 二，缓解已存在的扬尘问题；
- 三，将扬尘控制到一定的范围；
- 四，改善施工环境现场的环境，提高工地形象；
- 五，改善周围道路的路面，让路面恢复到原本的干净整洁面貌；
- 六，实现文明施工，绿色施工，让施工单位获得文明殊荣；符合目前的发展观，协助城市向文明迈进等等。

洁净的空气、幽雅的环境是我们共享的，每个人都应对环境保护尽一份义务。各大环保部门采用各种手段来治理现在的环境，首先就要针对的就是现在满是灰灰的空气，而工地洗车台，除尘雾炮机等设备算是低价设备