

10KV小型化高压真空断路器ZW43-12

产品名称	10KV小型化高压真空断路器ZW43-12
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	品牌:西安红光电气 型号:ZW43-12 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

产品详情

10KV小型化高压真空断路器ZW43-12是三相交流50Hz、额定电压12kV的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。 ZW43-12/ 型户外高压真空断路器用于交流50Hz、电压10~12kV的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能，满足控制、测量要求，等。适用

于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。

ZW43-12、ZW43-12G系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50Hz、额定电压12kV的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。

ZW43-12/ 型户外高压真空断路器用于交流50Hz、电压10~12kV的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能，满足控制、测量要求，等。适用

10KV小型化高压真空断路器ZW43-12用于交流50Hz、电压10~12kV的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能，满足控制、测量要求，还可实现远方控制、监视等。适用于

变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。

ZW43真空断路器配用弹簧储能操作机构，可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关，形成户外高压真空断路器—户外高压隔离开关组合电器，增加了可见隔离断口，并具有可靠的联锁操作。根据用户要求，可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器，自备操作电源，是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置，一体安装均可。

1.真空灭弧室采用专利固封技术，体积小，寿命长，可靠性高，耐气候性好，便于运输；

2.操作机构采用小型化、高可靠弹簧操作机构，结构简单，机械寿命可达10000次；

3.采用真空灭弧，固体绝缘，体积小，重量轻，开断容量大，绝缘水平高；

4.开关外壳采用不锈钢或喷塑处理，耐腐蚀性、耐气候性好；

5.可外加隔离开关，形成可见断口并可靠联锁，组成组合电器；

6.可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信、遥调四遥功能。