

惠州博罗水口陈江印字封口机 铝箔塑料袋封口机

产品名称	惠州博罗水口陈江印字封口机 铝箔塑料袋封口机
公司名称	惠州市逸林自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	使用电源:220V 50HZ 整机功率:500W 封口速度:0-12m/min
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠州市惠城区仲恺高新区华泰日园5楼
联系电话	0752-3256363 15986536500

产品详情

封口设备的使用和维护方法

正确的封口机使用方法，会让你的生产过程更加畅快。沈阳星辉包装机械有限公司的热情，贴心的售后服务态度，能够让您对封口机的使用与维护更加明了，更好的生产，创造更高的效益！惠州市逸林自动化设备封口机专业技术人员为你解析封口机在使用及维护过程中所应注意的系列问题：

（一）封口机的使用：惠州陈江水口博罗惠城区封口机

第一步、穿胶膜

拿到胶膜需确认胶膜卷绕方向，找出逆时针方向，并将其放到胶膜杆上固定。（穿胶膜时请关闭电源）。

注意胶膜前后固定夹板是否和胶膜紧密结合，如无法紧密结合，需用美工刀将胶膜纸管内侧切斜角再行放入。

穿好胶膜后用胶布将胶膜牢牢的贴在收料纸管上。

第二步、封口操作步骤（面板操作说明）

接通电源，打开电源开关，指示灯亮，将温控器设定到预定温度，此时绿色加热指示灯亮。当上热板达到预定温度后，红色恒温指示灯亮（封口机在工作时，电热装置在加热和保温状态中不断交替，故绿色和红色指示灯也不断交替显示，这属正常现象）。

将胶杯放入下模滑板，用手将下模滑板推入到确定位置（若为全自动封口机或自动封口机，放入胶杯

后，下模滑板会自动进入），向下压动封口机的手柄至行程，保压1~2秒钟，然后缓缓升起手柄，并推至原来位置。

拉出下模滑板，取出胶杯，放入未封口胶杯，进行另一个循环。

（二）封口机的清洁与保养：

定期清洁机台表面、底板及下模滑板、沟槽、上模内压板及定位杆（注：必须关闭电源并恢复常温）。

下模滑板、压杆轴承、偏心轮与导柱、导轨等传动部位定期加黄油，以保证机器的使用性能。

清洗齿刀方法：先用棉花球将下模的两个泄水孔塞住，将开水倒入下模沟槽内，倒满为止，然后推入下模滑板到位，把上模下压，压至低点，让齿刀浸泡若干分钟至清洁为止，反复数次。

产品特性

薄膜连续自动封口机用于食品袋、医药、日用化妆品、土特产、电子产品、五金、土特产等产品的包装封口。零售部门，服务性行业及科研军工部门等各行业；

可根据不同厚薄包装胶袋或铝箔袋，设定封口温度，保证封口效果，根据调整温度，任意调节输送速度，达到优质包装效率；

该机具有封口牢固、功效高；结构简单、紧凑，体积小；造型美观，功耗低；操作维修保养方便等优点；

机器可配压花轮和印字轮，随需要更换字型，能在封口同时印上出厂日期，保质期，保存期等标志，封口花纹及标志字迹清晰美观。

HYL-900连续封口机

机器型号HYL-900

使用电源220V 50HZ

整机功率500W

封口速度0-12m/min

输送载量Max：5kg

封口宽度3-15mm

温控范围0-300

机器重量23KG

惠州市逸林自动化设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的大型专业企业。公司自成立以来，凭借自身的技术和经验，不断进取、锐意创新，已逐步成为同行的佼佼者。本公司严格执行ISO9001的优化管理，已在市场上形成了几大主打产品：打包机系列、热收缩机系列、封箱机系列、贴标机系列、真空机系列、封口机系列、高周波系列等。服务宗旨免费安装调试，提供技术指导，一年保修，终身维护！以客户需求为导向，提高客户生产效率为目标。

公司名称：惠州市逸林自动化设备有限公司

联系方式：林经理 13516668574 0752-3256363

微信号：林经理 13516668574

公司地址：惠州市仲恺高新区平南华日泰工业园5楼