

# BAD85-M防爆高效节能LED灯批发价格

产品名称	BAD85-M防爆高效节能LED灯批发价格
公司名称	深圳华荣防爆电器有限公司
价格	860.00/套 ·
规格参数	功率因素: > 0.98 额定电压:AC100~240V 50/60Hz 发光效率: 110lm/W
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区爱南路95号伟信达科技园E栋三楼
联系电话	0755-23090399 13699802255

## 产品详情

### 应用范围

适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所作普通照明及作业照明之用；

适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

适用于防护要求较高、潮湿的场所；

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境；

适用于T1-T6组温度组别。

### 产品规格

型号规格	额定功率 (W)	防爆标志	壳体类型
------	----------	------	------

BAD85-M20	20	Exde II CT6 GbEx tD A21 IP66 T80	
-----------	----	----------------------------------	--

I

BAD85-M30	30		
-----------	----	--	--

BAD85-M50	50		
-----------	----	--	--

II

BAD85-M70 70

BAD85-M100 100

III

BAD85-M120 120

## 产品特性

铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；

高防腐性能的不锈钢外露紧固件；

高硼硅物理钢化玻璃透明罩，棱晶防眩光设计，抗4J能量冲击、透光率高、抗热聚变；

专业光学软件设计的二次配光系统，特制光学透镜，配光合理，照度均匀；

光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔；

特制的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能；

高功率因数 $\cos$  0.98；

可根据要求配装应急装置，当供电电源断电时，灯具自动切换到应急照明状态（见下表）；

钢管布线G3/4”。

## 带应急功能参数

应急启动时间 (S)	充电时间 (h)	应急功率 (W)
------------	----------	----------

应急启动时间 (S)	充电时间 (h)	应急功率 (W)
0.3	24	20/30/40/50
45		

## 技术参数

执行标准： GB3836.1、GB3836.2

防爆标志： Exde II CT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80

额定电压： AC220V 50/60Hz（如有特殊要求请注明）

防护等级： IP66

防腐等级： WF1 “ WF2

引入装置： G3/4” 引入口规格，适合 10mm- 14mm电缆

接线端子： <2.5mm<sup>2</sup>导线可靠连接

安装方式： X：吸顶式、b：壁式、g：吊杆式、f：法兰式、h：护栏式

LED光源： 20W、30W 50W、70W 100W、120W

灯具重量： 2.1Kg 2.8Kg 3.8Kg

### 节能描述

项目名称 金卤灯100W BAD85-M50W 金卤灯250W BAD85-M100W

额定功率 ( W ) 100 50 250  
100

工作电流 ( A ) 1.15/22V 0.25/220V 2.10/220V 0.46/220V

功率因数cos 0.42 0.95 0.56 0.95

灯具有效光通量 5800 4500 11000 8200

使用寿命 ( h ) 10000 50000 20000 50000

节能效果 近似的有效光通量，功率降低50%以上，节点55%以上，LED光源寿命延长5倍，减少维护使用，降低输配电系统损耗

### 订货须知：

按照产品型号规格说明逐条选择并注明防爆标志；

例如:需要70W规格，吸顶式安装，配接线盒，则产品型号规格为BAD85-M70xH Exde II CT6 Gb;

本灯具出厂时已配光源;

安装附件的配置请查阅.“ 安装配件选配表 ”。

### 质保承诺

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包，产品严格按照国家标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用，质保期内在正常使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换，所供产品在质保期内如出现质量问题，维修费用由我司承担