单缸8千瓦柴油发电机参数

产品名称	单缸8千瓦柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

单缸8千瓦柴油发电机参数

近年来,我国国民经济高速发展,用电量日益增加,由于电力建设相对滞后,供电紧张的矛盾越来越突出。为了缓解电网供电不足的矛盾,新建柴油发电站或新建中小型自备发电机房的单位很多,但是发电机在工作时噪声很高,往往达100 dB以上,对外环境污染较大。因此，公司设计了带隔声罩的静音柴油发电机，即能有效降的低柴油发电机噪声，又不影响发电机正常运行。

一、防腐蚀保护：冷轧钢板制作的厢体；钢门锁，铰链和紧固件；磷酸锌和聚脂粉末涂层处理，外观持久如新；

二、良好的维护接触性：大尺寸的厢门，空气阻力杆；屏面照明灯及维修照明灯；油液管路通向厢体外侧；

三、优越的安全性：内置式、独立于设备之外的消声器令操作更安全，外型更美观；易于在厢体外观察发电机组运行状况的隔声观察窗；外部紧急停机按钮；厢体内贴高效、阻燃吸音材料；

单缸8千瓦柴油发电机参数

大泽动力发电机组，为您解决用电问题！

厂家热线：021-51987641

产品顾问：13020198296

徽信/QQ：2715411185

专业人员选购指导，一步到位服务。

型号：TO9800ET-J

发电机参数[redacted]

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相　数：单/三相

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数[redacted]

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置ECU

消音装置：工业消音装置

发动机型号TO192F

耗油量:205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

整机参数[redacted]

工作时间：8-12H

噪音（db）7M65-73

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准： ****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

外形美观,结构紧凑,容量大,方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计,大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化,箱体外两侧均设有侧门,在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,消音器等有许多独到的设计之处,倍受用户青睐。