

# 伯克力亮面硅胶离型剂

产品名称	伯克力亮面硅胶离型剂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	145.00/公斤
规格参数	类型:外离型剂 用途:转印离型 成分:碳烃聚合物
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

## 产品详情

### 产品 性能特点

- 1 UCB170耐高温性好,适用于硅胶硫化条件：220 ° C以内 2小时以上高温硫化硅胶的转印
- 2 对各种硫化硅胶 及氟硅橡胶 和高温硫化橡胶具有隔离性，离型剂，脱模性
- 3 UCB170离型剂可二次加工，在其涂层可丝印 彩印 喷涂
- 4 UCB171用于室温硫化橡胶离型，价格较ucb170便宜，便于控制成本

### 技术指标

外观；浅黄色或水白色透明液体

固含量：>37%

性质：油性

溶解性：酮 苯 酯等

粘度：1000cp.s

## 产品应用

1用于转印行业，对硅胶有很好的离型性和印刷性

2用于脱模，对各种硅胶和氟硅胶有好的脱模性 可代替肯天PMR脱模剂

3用于压敏胶带，作有机硅压敏胶的防粘剂隔离剂及背涂离型剂

4作涂料油墨添加剂，起到防粘增滑作用，使用于各种溶剂型油墨

## 使用方法

UCB170适用于高温硫化硅胶,丝印用180-200目网丝印；涂布用200目网辊涂一遍即可。UCB170 5分钟可自干，100 ° C烘烤10秒可干燥。底材

适用于PE PP PET 等片材。UCB170属亮面硅胶离型剂，硅胶转印后表面光亮，且离型剂留在pet上。另有硅胶离型剂多种型号，因性质 使用方法

和价格不同。如欲了解，请咨询技术 13425222599

## 产品包装储存

产品有铁桶或塑料桶20千克/桶 按非危险品运输，储存于阴凉通风处。保质期为6个月