

# PC 1800 PC 1800

产品名称	PC 1800 PC 1800
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	75.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

黎先生13825785956 0769-88036362 QQ;2504081682 emal;g.jy521@163.com本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

PC(聚碳酸酯#防弹胶)/1800/科思创

用途：其它

重要参数：熔体流动速率:10 g/10min 吸水率:0.4 % 成型收缩率:0.85 % 氧指数:24 % 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:95 MPa 弯曲模量:2200 MPa

APEC 1803 耐高温180度 高粘度 紫外线稳定 流动速度 10

APEC 2097 耐高温180度 高粘度 紫外线稳定 流动速度 8

APEC 1897 耐高温180度 高粘度 紫外线稳定 流动速度 19

APEC 1895 耐高温180度  
流动速度 18

APEC 1745 耐高温160度 食品 医疗 流动速度 17

APEC 1800 耐高温174度  
流动速度 10

APEC 1700 耐高温 160  
流动速度 15

AL2447 低粘度 紫外线稳定 流动速度 19% 流动速度 19

AL2647 中等粘度  
镜头料 流动速度 12

PC

沙伯基础创新

103R 紫外线稳定  
熔体流动速率7

121R 低粘度  
无卤 熔体流动速率18

123R 低粘度  
无卤 熔体流动速率18

131R-111 超高粘度 无卤  
熔体流动速率3.5

141R 通用级  
无卤 熔体流动速率10

143R 低粘度 紫外线稳定  
熔体流动速率11

144R 低粘度  
熔体流动速率10

241R 一般级  
熔体流动速率11

243R 紫外线稳定  
熔体流动速率11

3412R 加纤20% 阻燃V0

3412-131 加纤20% 阻燃V0  
熔体流动速率4.5

3413R 加纤30% 阻燃V0  
熔体流动速率5

4701R

耐热165度

熔体流动速率6

500R

加纤10% 阻燃V0

熔体流动速率8