

多点土壤温湿度记录仪 三温三湿检测

产品名称	多点土壤温湿度记录仪 三温三湿检测
公司名称	邯郸市开发区清易电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市开发区世纪大街2号319室
联系电话	13315062509

产品详情

技术参数：

温度范围：-30 ~ 70

测量精度：± < 0.2

温度分辨率：0.1

温度探头线长：2m（标配） 湿度范围：0 ~ 1

湿度精度：± 3%

湿度分辨率：0.1%

湿度探头线长：1.5m（标配）

记录容量：6通道 > 80000条

记录仪间隔：1分 ~ 24小时可调，可定时记录数据或停止

供电方式：6节五号电池（1小时为间隔可使用2个月左右）

数据导出：USB接口，方便数据提出，通讯线2米（标配）

功能及特点：

本机体积小，软件操作简单，性能可靠，记录间隔可根据要求从1分至24小时任意设置。

全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度数据，记录时间长，具有断电数据自动存储保护功能。

整机功耗小，使用内置电池供电。

软件功能强大，数据查看方便，随时可以将记录仪中的数据导出到计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件，生成数据曲线，以供其它分析软件进一步进行数据处理。

单台记录仪接入可多6路温度探头，探头可测量空气、水或土壤中的温度、湿度分布情况。

记录仪可脱开计算机独立工作，当需要查看当前环境数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。

一台记录仪，可以同时测量多个点的温度及土壤湿度。

适用范围：

广泛应用于农业、林业、地质等方面土壤温度、湿度测量及研究。

备注：JL-01标配产品为3路温度和3路湿度，该产品可衍生定制非常规产品：

例如：

6路温度和3路湿度——共九个通道（6个温度和3个湿度数量可依需减少）

6路湿度——共六个通道

湿度和温度自由搭配——共十六个通道

(若需要定制产品，请来电详细沟通方案)