

三网合一60芯光纤分纤箱服务完美、设计精致

产品名称	三网合一60芯光纤分纤箱服务完美、设计精致
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信:60芯光纤分纤箱 光纤分纤箱:分纤箱 宁波:慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

三网合一60芯光纤分纤箱服务完美、设计精致

三网合一光纤配线箱、三网合一光纤配线箱生产厂家、三网合一光纤配线箱价格、FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求10

.型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯11.750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*12012.
材质：冷轧板、不锈钢13.安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

14.使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

三网合一光纤分线箱主要特点：1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长.3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续6.各种接头端接方便

, 安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。7.门锁采用优质户外防水锁, 箱体挂墙安装8.具有临时尾纤存储区域9.支持各种光纤连接头的管理, 如SC、LC、ST、MT-RJ等

1.工作温度: -30~+60度, 储存温度-40~+60度2. 箱门开启角度: 180° 3.大气压力:70Kpa-106Kpa4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB6.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
 三网合一光纤分线箱适用性指标:1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便5.分路器插座板可翻转, 蝶形光缆可以实现存储, 方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位, 可安装2台1:4 /1:8插片式分光器, 7.外型尺寸: 壁挂式: 145*630*800MM镶嵌式: 入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM8.产品重量: 壁挂式: 22KG

镶嵌式: 21KG

三网合一光纤分纤箱产品简介: FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接, 通过配线箱内的适配器, 用光纤跳线引出

光信号, 实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用, 安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出, 实现光缆的直通功能, 满足传统传输网络工程的需求。三网合一光纤分纤箱主要特点: 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度; 2.箱体采用冷轧板制成, 经静电喷塑处理, 美观大方, 线条清晰, 防腐防水性能好, 使用寿命长; 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计, 具有很强的互换性和通用性; 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计, 左右两边都有光纤熔接层, 而右边上层为光分路器配线层, 下层为光纤熔接层; 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下, 光纤熔接盘大支持6片, 满足施工过程中任意形式的接续; 6.各种接头端接方便, 安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理; 7.门锁采用优质户外防水锁, 箱体挂墙安装; 8.具有临时尾纤存储区域; 9.支持各种光纤连接头的管理, 如SC、LC、ST、MT-RJ等。

中国电信技术参数:

槽位数 (个)	光分路器 (微型) 容量 (个)				外形尺寸 (mm) (高) × (宽) × (深)
	1/2 × 4	1/2 × 8	1/2 × 16	1/2 × 32	
	4	4	2	1	420 × 320 × 110
工作环境温度	- 40 ~ + 60				
环境湿度	95% (+ 40)				

大气压力	70kPa ~ 106 kPa
光缆进入数量	1 × 2根 (下进缆)
皮纤进入数量	16 × 2根 (下进缆)
箱门开启角度	180 °
接地排耐电压水平	3000V (DC) /10mA/1min
绝缘电阻	2 × 1020M 500V

* 箱体材料采用优质SMC材料制作，外观免喷漆，光泽度好。使用寿命达到20年以上；

* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

* 本产品运用于FTTH接入系统中的终端接入循环中，特别适用于室外壁挂式或抱杆式条件下使用。