

# 建德沥青瓦当地经销商

产品名称	建德沥青瓦当地经销商
公司名称	浙江易构科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	浩菲宇鸿:1000mm 标准:330mm 浙江:24片
公司地址	杭州市余杭区良渚街道安溪工业园
联系电话	0571-88088886 18906810358

## 产品详情

沥青瓦是一种屋面瓦，沥青瓦 玻纤瓦 油毡瓦是一种。

沥青瓦是应用于建筑屋面防水的一种新型的屋面材料。 沥青瓦的使用范围并不是只用于别墅，它可以用于只要能满足施工要求的：水泥屋面厚度不低于100mm，木结构屋面不低于30mm的任何建筑，除了具备一般瓦所有功能外，它还有一个特点就是特别是能适合坡度0-90度的屋面和任何形状的屋面。

优势一：与国内的国产彩砂沥青瓦不是一个档次

此前，国内的沥青瓦中级市场一直被国产彩砂沥青瓦把持，几乎快要被垄断的节奏，但是产品的缺点使得市场持续高涨的可能性降低，新的产品只有取代旧的产品的缺点，并一直延续产品的优势就成为沥青瓦厂家改良的方向。进口彩砂沥青瓦的出现，不但提升了产品的外观效果，更多的是把产品的档次提升到高端领域，使得产品的屋面效果能够长时间的延续。好不夸张的说，它与国产彩砂沥青瓦已经不是一个档次的产品，因为丢掉彩砂外观的美丽，是失去屋面最为耀眼的光彩，无法把保色年限延长，直接褪色之后暴露出来的内部材料也会因为不能抗冻、耐候而变成鸡肋。环环相扣的沥青瓦内部原材料之间的兼容稳定性非常的重要。这不仅是长时间市场的磨合之后得出的结论，也是大量的项目实践之后得出的真知。

钉子

1、钉子的直径至少为2.8mm，钉帽的直径不小于8mm。长度为25mm，穿透屋面板至少19mm，当屋面板厚度小于19mm，钉子要足以穿透屋面板。

安装斜脊多彩玻纤沥青瓦

1、在屋檐处紧固第一张多彩玻纤沥青瓦。

- 2、沿屋面边檐剪裁多彩玻纤沥青瓦。
- 3、用钉子把一张斜脊多彩玻纤沥青瓦临时固定在斜脊的最高点。
- 4、沿第一张斜脊多彩玻纤沥青瓦的侧边至临时斜脊多彩玻纤沥青瓦的侧边，弹一条线。
- 5、然后把临时斜脊多彩玻纤沥青瓦移去。
- 6、自斜脊底部起，开始安装斜脊多彩玻纤沥青瓦。
- 7、每张多彩玻纤沥青瓦留出145mm的外露部分。
- 8、在每张多彩玻纤沥青瓦的两边各钉一个钉子以作固定，设钉的位置应在距离侧边25mm，紧挨自粘胶的地方。
- 9、剪裁每条斜脊上的最后一张脊瓦，使它们在屋顶中央的交会处自然贴合。
- 10、沿着第一张屋脊多彩玻纤沥青瓦中线割开长100mm的一段，并把它固定在屋脊上。
- 11、把分叉的两个半张脊瓦分别置放在两条相交的斜脊上，并固定。
- 12、在外露的钉子上涂上沥青胶。