

嘉化洁厂家供应洗轮机，工地洗车台定制。

产品名称	嘉化洁厂家供应洗轮机，工地洗车台定制。
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:嘉化洁 承载:120t 规格:2300*3600*1000
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

工程车辆自动冲洗机，自动洗车机，嘉化洁车辆自动冲洗机是依据各部门对施工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备利用多方位高压水流对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

嘉化洁厂家供应南阳洗轮机，工地洗车台定制。主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，50秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆

*解决工程车辆对城市道路的污染

*独特造型，经典设计

*可选的自动排泥

*专业的防锈处理，经久耐用

*循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便

嘉化洁厂家供应南阳洗轮机，工地洗车台定制。冲洗机属性

型号 pf系列 水温 冷水

品牌 嘉化洁 移动方式 基坑式

喷射压力 大于6-8kg/CM² 水量 8-10L（循环用水）

尺寸参数 长*宽*高 2300*3600*1000/3000*3600*1000

用途 车辆冲洗，工业用

嘉化洁厂家供应南阳洗轮机，工地洗车台定制。冲洗机技术参数要求：

序号 名称 单位 数值

1 配电系统额定电压 V AC380

2 配电系统额定电流 A 12

3 配电系统额定功率 KW 7.5

4 使用车辆及载重量 120t各类工程车

5 冲洗压力 Kg/cm² 6-8

6 冲洗时间 S 1-60（可调）

7 冲洗耗水量 L/辆 8-10(循环)

8 冲洗方式 无接触喷水

9 启动方式 机械自动/手动

嘉化洁厂家供应南阳洗轮机，工地洗车台定制。与其它车辆冲洗机相比其优点：

1、水循环使用

冲洗机冲洗用水设有专用水池，设计为清水池和沉淀池保证水的循环利用。

2、造价低，转场运输安装方便

市场现有车辆冲洗机大多采用的是钢构形式即：冲洗机和基础是钢构一体的。这样的冲洗机长期使用后存在很大问题，其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严重，长期使用很难保证安全。其二将来转场费工费时极不方便。我公司生产的清洗机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗车机使用中的安全性和可靠性。

清洗机为分体式，可分块拆卸安装，为将来转场提供了方便。

3、电气操作系统可靠方便

4、维修及时，快速解决客户问题

超强配有专业的售后服务团队，且全国各地设有售后服务点，方便、及时的为各地客户解决问题。

主要经营自动工程车辆洗轮机，是专为工地各种大型工程车辆冲洗而设计，该设备可以自动完场冲洗，排泥的工作，冲洗用水可循环使用，工作时仅需补充少量的水，因此可以节约大量的水资源，特别适用于密集的居民区，各类建筑工地，水泥厂，煤矿，垃圾填埋场，混凝土厂等场所，该设备安装运输方便，可适用于频繁专场的需要。