

临安沥青瓦油毡瓦工厂直销

产品名称	临安沥青瓦油毡瓦工厂直销
公司名称	浙江易构科技有限公司
价格	2.00/件
规格参数	浩菲宇鸿:1000*333 马赛克:每包21片 浙江:0.145m ²
公司地址	杭州市余杭区良渚街道安溪工业园
联系电话	0571-88088886 18906810358

产品详情

油毡瓦，沥青瓦，玻纤瓦。

广泛的外形和颜色：5种不同外形和42种颜色总有一款组合更适合你的屋顶适用于各种气候的产品：抵抗严寒产品测试可抵抗-45（屋面低温）抵抗炎热产品测试可抵抗+90（屋面高温抵抗强风）无环境污染影响 抵抗温度骤变 抵抗暴雨它成功的用于任何形状的屋顶，最安全地和容易地使用于任何项目岁月流逝但颜色恒久如新：玄武岩粒是坚固的材料，它不吸收水分因此不会变质。岩粒经过高温陶化工艺着色而成。这可以确保沥青瓦颜色持久。

轻质屋顶系统：以300平方米屋顶比较不同屋顶系统的重量优势，减少承重支撑结构尺寸，屋面总重量的降低符合建筑和屋顶的更低承重要求。

无需维修：你可以安全地在屋顶行走更易检查，沥青瓦不会滑落伤人，适用于各种季节。

不需要特殊附件：1、斜屋脊2、屋顶斜度变化3、天沟4、平屋脊适应于各种坡度，不同于屋顶系统的最低屋顶斜度比较我们的沥青瓦较易吸收屋顶结构的任何沉降运动和保证屋顶的透气性，与金属结构屋顶相比，下雨或冰雹时无噪音，无冷凝现象，无袖蚀现象。

沥青瓦英文名称：

沥青瓦是应用于建筑屋面防水的一种新型的屋面材料。沥青瓦的使用范围并不是只用于别墅，它可以用于只要能满足施工要求的：水泥屋面厚度不低于100mm，木结构屋面不低于30mm的任何建筑，除了具备瓦所有功能外，它还有一个特点就是特别是能适合坡度5-90度的屋面和任何形状的屋面。但并不适用于平屋面。

沥青瓦的全称为玻纤胎沥青瓦，简称为玻纤瓦或者沥青瓦，因其主要材质为沥青，故国内一般称之为沥青瓦。

新农村建设屋面瓦彩色沥青玻纤瓦：

彩色沥青玻纤瓦是以玻纤胎为胎基，经浸涂改性石油沥青后一面覆盖矿物颗粒料，另一面撒以隔离材料制成的瓦状屋面防水材料

料，工艺优良、美观大方，取代了昔日的传统瓦片，是21世纪新型的彩瓦产品。

玻纤胎沥青瓦：简称沥青瓦，也有人叫它油毡瓦、玻纤瓦、别墅瓦、草皮瓦，甚至简单地称作木屋瓦。因为这种瓦片区别于传统的琉璃瓦

璃瓦最主要的特征，就是它本身的重量。沥青瓦采用先进的生产工艺，将符合国家标准的改性沥青融入质量优等的玻璃纤维胎基，再

铺上一层具有优良抗酸碱度的法国进口彩磷砂，底部覆盖上一层石英细沙，既能起到防水隔热的效果，又可以有效地防止酸雨对屋顶

的侵蚀，是目前别墅建筑、木屋建筑、新农村建设等项目采用最普遍的屋面防水材料，有多种颜色和型号可搭配选择，整体效果美观大方。

沥青瓦的铺设非常简单，铺设辅材只需要用到沥青胶和钢钉，平均一个工人每天可铺设50平方左右，极大地节省了人工成本，在很大程度上也缩短了工程周期。

目前我国建筑物坡屋顶大部分使用粘土瓦，部分采用彩色琉璃瓦，以及近年来出现彩色水泥瓦，但这些产品都存在各自缺陷，如粘土瓦存在砂眼、裂缝、翘曲、张口等缺点，琉璃瓦易碎、易冻裂、反光刺眼，水泥瓦则笨重、变色、渗水、综合成本高。这些产品每年

还要消耗大量资源，生产过程还存在污染问题。

近几年来相继发布了建材方面重大政策导向性文件，禁止使用粘土制品，大力推广实用、高效、环保的新型建材。玻纤胎沥青瓦正符合了市场的需求和政府提出节能减排的政策导向，无论在安全性能、施工简易度、耗能节源、综合成本、美观度等方面都能优于目前的粘土瓦、琉璃瓦、水泥瓦等产品。

在美国、欧洲等西方国家，传统的粘土、水泥制的瓦片已近淘汰。在美国，92%的斜面屋顶采用彩色沥青瓦，在市场上占绝对主流。国内的浙江、江苏、上海、山东、北京、辽宁、吉林、新疆、河南、河北、广东、福建等地已开始广泛使用并迅速普及。易构建材玻纤瓦是新型屋面瓦的新趋势。