

# 卧式自动排气阀 黄铜 螺纹

产品名称	卧式自动排气阀 黄铜 螺纹
公司名称	太仓华裕控制设备有限公司
价格	35.00/个
规格参数	材质:黄铜 连接形式:螺纹 压力环境:常压
公司地址	中国 江苏 太仓市 太仓岳王开发区
联系电话	86 0512 53305668 13862291161

## 产品详情

材质	黄铜	连接形式	螺纹
压力环境	常压	工作温度	常温
形态	球式	品牌	HUAYU
型号	ts-15	标准	国标
外形	微型	流动方向	单向
零部件及配件	其他	驱动方式	气动
适用介质	水	类型(通道位置)	二通式

### ts-5305卧式自动排气阀

1. 性能可靠。排放装置材料使用pk-ep。和所有已知的合成材料相比，pk-ep有最好的性能和最高的可靠性。pk-ep能承受高温(比排气阀的工作温度高很多)。o型密封圈使用优化材料epdm，保证在高温下o型密封圈仍然有良好的弹性和运行可靠性。排气阀阀芯的内部弹簧采用特殊的材料，并采用镀镍不锈钢，防止氧化(如果氧化会影响阀芯的运动)；排气阀的排气机制非常可靠，在出厂前每只阀均通过排气实验和压力密封实验。单个的组件均由高精度铸造而成，从而得到完美的装配。2. 维修方便。自动排气安装有h18阻断阀，h18阻断阀允许方便的从系统上卸下排气阀进行维护，而系统中的水不会流出，所以不必排空系统。3. 只排气，不排水。汽、水分离盘设计采用特殊的结构，保证排气时绝不排水。4. 只要系统有压力，排气阀就会连续不断的排气

安装使用说明：一、运用于管道排气的自动排气阀应安装在热水循环的顶端，气体容易堆积的地方。二、气帽为防止杂质掉入排气孔，使用时稍拧松排气帽，便于排气。如果排气帽是安全吸湿排气帽，则应完全拧紧。三、排气阀不能安装在容易冻结的地方。四、安装于暖气片的自动排气阀排气方向应垂直向上。

### 自动排气阀的技术参数：

入口的工作压：10bar 水温：115 接口尺寸：dn15,dn20

