

重庆 油脂厂污水处理设备公司-成都乾祥宇环保

产品名称	重庆 油脂厂污水处理设备公司-成都乾祥宇环保
公司名称	成都乾祥宇环保技术有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	成都高新区吉泰路666号1栋23层6号
联系电话	15333383295

产品详情

中空纤维超滤膜是超滤技术中最为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径0.5-2.0mm，内径0.3-1.4mm，中空纤维管壁上布满微孔，孔径以能截留物质的分子量表达，截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动，分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程，被截留物质可随浓缩小排除，不致堵塞膜表面，可长期连续运行。设备特点：超滤装置采用垂直交叉流过滤方式，可有效清洗或进行反冲洗。因此，它具有与其它净化分离装置不同的显著性能：

高精度：彻底滤除水中细菌、铁锈、胶体、大分子有机物等物质，保留

对人体健康有益的微量元素，净化水的微生物和浊度等主要指标优于瓶装饮用水卫生标准。 **长寿命：**

由于超滤机采用垂直交叉过滤原理，自动清洗、不易脏堵，因此在正常使用情况下滤芯寿命为普通净水器的30—50倍。 **大通量：**可同时满足直饮、美容、沐浴、食用、清洁卫生等需要。

低成本：由于超滤机通量大，寿命长、免维护，因此每吨净化水处理成本仅一元左右，远远低于其它净化装置。

超滤膜组件采用了PVC合金超滤膜，拥有如下优点：**膜材料是耐污染、亲水的改性PVC。**

通量持久稳定，抗污染能力强。可以短时承受200ppm余氯环境，适用的pH范围为2-13。

完全除菌，产水浊度小于0.1NTU。交叉流设计，排除脏堵，提高寿命。产品水的SDI15 <

1（原水浊度小于20NTU时的测试值） **截留分子量：1000 ~ 100000 工作温度： 45**

工作压力： 0.5Mpa

进料液回收率：80%