

供应微型轴承605ZZ该转身系列，电机，机械通用

产品名称	供应微型轴承605ZZ该转身系列，电机，机械通用
公司名称	宁波市海曙宝虹轴承有限公司
价格	.16/套
规格参数	内径:5 外径:14 厚度:5
公司地址	浙江省宁波市海曙区集士港镇丰成村（注册地址）
联系电话	0574-83860883 13754327329

产品详情

宁波市海曙宝虹轴承有限公司605ZZ,605微型轴承详细说明:

微型球轴承特性、用途:

公制微型球轴承产品特性:在超小孔径的微型轴承中，可分为ZZ钢板轴承防尘盖系列、RS橡胶轴承密封圈系列、特富龙轴承密封圈系列、法兰盘系列、不锈钢系列、陶瓷球系列等。微型球轴承具有广泛的用途。适用于高速回转、低摩擦扭矩、低振动、低噪音要求的产品。

公制微型轴承适用于各类工业设备、小型回转电机；办公器械；微型电机软驱动器；压力转子；齿科牙钻；硬盘马达；步进电机；录像机磁鼓；玩具模型；风扇；滑轮；滚轮、传动设备等。

公制常用微型轴承型号682 682ZZ MR52 MR52ZZ 692 692ZZ 683 683ZZ MR83 MR83ZZ 693 693ZZ 603 603ZZ 623 623ZZ MR74 MR74ZZ MR84 MR84ZZ 684 684ZZ MR104 MR104ZZ 694 694ZZ 604 604ZZ 624 624ZZ MR85 MR85ZZ MR95 MR95ZZ MR105 MR105ZZ 685 685ZZ MR115ZZ 695ZZ 605ZZ 625ZZ MR106 MR106ZZ MR126 MR126ZZ 686 686ZZ 696ZZ 606ZZ 626ZZ MR117 MR117ZZ MR137 MR137ZZ 687 687ZZ 607ZZ 627ZZ MR128 MR128ZZ MR148 MR148ZZ 688 688ZZ 698ZZ 608ZZ MR149 MR149ZZ 689 689ZZ 609ZZ 629ZZ 639ZZ 6000ZZ 16001ZZ 6200ZZ

微型球轴承相关说明: 1，开式轴承是指不带任何密封盖的轴承。 2，封闭式轴承指轴承两边带密封盖或密封盖，Z表示两边带金属盖，2RS表示两边带密封盖，客户可以根据自己的要求选择不同的密封盖或密封盖。 3，同一个尺寸的轴承，客户可以选择不同的材料，等级。材料分别有：轴承钢、碳钢、不锈钢、塑料等。

微型轴承加热注意事项

1、将轭铁放置在主机的端面上。

- 2、将插头插入有控制开关的电源插座上。
- 3、检查接地线是否良好，通电后用测电笔测试。
- 4、按动启动按钮，主机通电。
- 5、检查轭铁对地应无电压。
- 6、按动停止按钮主机断电，停止加热。
- 7、根据不同规格的微型轴承或其它工件，选择不同的轭铁套上，将此轭铁放在主机的顶端面上，应吻合平整。
- 8、加热微型轴承时，应将传感器插入"传感插座"，并将传感器紧贴被加热工件。

折叠微型轴承温度过热时的解决方法

因为微型轴承发热的原因不同，所以解决的方式也不同，下面是有关微型轴承温度过热时的解决方法：

- 1、填脂法，所谓填脂法就是定期向轴承工作表面填入适量的润滑脂，是一种最常用的脂润滑方式。

2、油杯法，油杯法是在轴承座上设置旋盖式油杯或压油油杯，定期旋动旋盖或用油枪将脂注入。这也是一种常用的脂润滑方式。