

# 西安韩城10KV电缆分支箱DFW-12供应

产品名称	西安韩城10KV电缆分支箱DFW-12供应
公司名称	西安红光智能电气有限公司
价格	3900.00/套
规格参数	额定电流:630A 额定电压:12KV 产地:陕西西安
公司地址	西安经济技术开发区凤城六路南侧新界第1幢1单元13层11307号房（注册地址）
联系电话	18030434319

## 产品详情

西安韩城10KV电缆分支箱DFW-12供应是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备，多数用于户外。该设备在我国使用时间不长，业内人士和电力系统使用部门对它的认识和理解尚不一致，特别是对引自国外的欧式接插器件等存在不同的看法。以下对电缆分接箱的相关技术要素作简单介绍和论述，供电力设计和运行部门参考。电缆分接箱的类型电缆分接箱按其电气构成分为两大类：一类是不含任何开关设备的，箱体内仅有对电缆端头进行处理和连接的附件，结构比较简单，体积较小，功能较单一，可称为普通分接箱；另一类是箱内不但有普通分接箱的附件，还含有一台或多台开关设备，其结构较为复杂，体积较大，连接器件多，制造技术难度大，造价高，可称为高级分接箱。

西安韩城10KV电缆分支箱DFW-12供应是一种广泛应用于北美地区电力配网系统中的电缆化工程设备，它以单向开门、横向多通母排为主要特点，具有宽度小、组合灵活、全绝缘、全密封等显著优点。按照额定电流一般可以分为600A主回路和200A分支回路两种。600A主回路采用旋入式螺栓固定连接；200A分支回路采用拔插式连接，且可以带负荷拔插。美式电缆分支箱所采用的电缆接头符合IEEE 386标准。

### 西安韩城10KV电缆分支箱DFW-12供应功能和特点

全绝缘、全密封结构，无需绝缘距离，可靠保证人身安全。

防尘、抗洪水、耐腐蚀、免维护，既可用于户外，也可浸在水中，适用任何恶劣环境。

组合极为灵活，进出线分支可达八路，满足多种接线要求。

体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。

200A分支电缆接头可作为负荷开关，带负荷拔插，并具有隔离开关的特点。

可接短路故障指示器，便于迅速查找电缆故障。

有多种箱体材质可选择：普通钢配军品绿色、镜面不锈钢、不锈钢配军品绿色等。

## 欧式10KV电缆分支箱

欧式10KV电缆分支箱是近几年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它的主要特点是双向开门、利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需大跨度交叉等显著优点。其所采用的电缆接头符合 DIN47636 标准。一般采用额定电流630A螺栓固定连接式电缆接头

功能和特点：

全绝缘、全密封、全防护、全工况。

进出线灵活，实际应用最多有8分支进出线。

抗洪水、抗污秽、抗凝露、抗凝霜、耐腐蚀。

体积小、结构紧凑、安装简单、操作方便。

可安装带电指示器，提示操作人员线路带电。

可安装SF6开关。

可安装电缆型故障指示器，便于迅速查找电缆故障。

有多种箱体材质可选择：普通钢配军品绿色、镜面不锈钢、不锈钢配军品绿色。