

乳白pc板透明pc板雕刻折弯汽车电子医疗配件加工

产品名称	乳白pc板透明pc板雕刻折弯汽车电子医疗配件加工
公司名称	迪迈塑胶（上海）有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:迪迈 原料:沙伯基础创新（美国） 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区徐泾镇崧泽大道850号3幢1层A区192室
联系电话	17717643519

产品详情

迪迈塑胶（上海）有限公司是精于聚碳酸酯PC系列产品的应用研究和开发，致力于为国际、国内大客户提供专业化和个性化服务的公司。旗下拥有“迪迈”、“智迪”、等多个著名注册商标。产品通过美国UL，欧盟ROHS等认证。

我公司拥有先进的大型热成型吸塑机、CNC精密雕刻机、进口数控冲床、折弯机、裁切机、铣边机、打板机、恒温恒湿干燥设备等专业的加工设备,先进的加工工艺和丰富的加工经验致力于聚碳酸酯(polycarbonate)PC二次成型加工及精密切割，根据客户的设计图纸，选用优质克兰斯、琦锋、迪迈（或其它指定PC板）聚碳酸酯（Polycarbonate）板材，进行切割、雕刻、钻孔、折弯、铣槽、抛光、粘接、吸塑、吹塑、热压定型、印刷、喷沙、镀膜等加工，保持特定的角度和形状，满足客户的要求。

广泛用于机电机械设备面板、视窗、罩壳，防护面罩，绝缘连接件，热成型件，汽车、机械、机箱、塑胶模具、五金灯饰、钟表礼品、塑胶电子等行业等。产品包含：PC吸塑制品、PC压塑折弯成型、PC机械设备防护罩壳、PC电子电器罩壳、PC防护面罩、PC薄膜面板、PC标牌、PC灯罩、PC吸塑灯箱、采光罩、PC镜片、防爆盾牌、PC头盔安全帽、出租车防护栏、车辆的挡风玻璃、防爆炸聚碳酸酯PC玻璃，建筑聚碳酸酯PC采光罩等。

我们本着“领先品质，卓越服务”的经营宗旨，热忱欢迎广大客户光临我司，我们将竭诚为您提供PC板加工的解决方案。

联系人：陈生

联系电话：021-39882358

手机：17717643519 地址：上海市金山区干林路1858号

QQ : 2355925938 网址 : <https://dmpcbn.1688.com>

邮箱 : demine@foxmail.com

迪迈PC板（耐力板,PC耐力板,PC声屏障专用板产品）特性：

阳光下暴晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，

（2）抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

（4）阻燃：国家标准GB50222—95确认，PC板为难燃一级，即v2级vo级。

不会助长火势的蔓延。

（7）隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的音，响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。

（9）温度适应性：PC板在-100摄氏度时不发生冷脆，在135摄氏度时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。

（11）防结露：室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。锤子在两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

PC板产品性能：

（一）机械性能

2、拉伸强度好，PC耐力板耐热性佳，即使在120℃，其拉伸强度仍可达350kgf/cm²。

4、抗疲劳与抗蠕变性：PC耐力板抗蠕变性在热塑性塑胶中是好的。

1、熔形温度：PC耐力板熔形温度135℃，其连续使用温度达120℃。

3、脆化温度：PC耐力板脆化温度为-40℃，的低连续使用温度为-30℃，是一般塑胶不可比的。

5、热传导率：PC耐力板的热导率与一般塑胶差异不大，是玻璃的1/4，铁的1/300，铝的1/1000，铜的1/2000，属保温性能优良的材料之一。

1、透光率：PC板的透光率为85%以上与玻璃相当。

（四）隔音性能

聚碳酸酯在常温下对弱酸、弱碱及醇类的抵抗性能良好，但对强酸碱、苯类、氯化烃类和酯类的抵抗性能稍差，极易产生溶解、溶胀或分解的现象。由于其抗化学性与温度高低、内部残留应力大小及暴露时间长短有关，故使用前应特别注意。（详见PC耐力板与不相容化学物说明）

在相同厚度及面积下，PC板重量仅为玻璃的一半，因此可大量节省搬运与施工的难度与运费。